



Catálogos y Productos > Calefacción > Detectores de Fugas de Gas e Incendios > **Fuente de alimentación conmutada externa**

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA EXTERNA

Para el mantenimiento de la carga de la batería de reserva y/o el control de la electroválvula de gas

Product informations

Fuente de alimentación conmutada externa, compacta y de alta eficiencia para el mantenimiento de la carga de la batería de reserva y/o el control de la electroválvula de gas.

Technical Features

SKU 554066	
ALIMENTACIÓN PRIMARIA	230 VCA, 50 HZ
TENSIÓN DE SALIDA	12 VCC
CORRIENTE SUMINISTRADA	5 A (60 W)
MONTAJE	TRAS CUADRO
DIMENSIONES	159 X 97 X 38 MM

SKU 554067	
ALIMENTACIÓN PRIMARIA	230 VCA, 50 HZ
TENSIÓN DE SALIDA	24 VCC
CORRIENTE SUMINISTRADA	2,6 A (60 W)
MONTAJE	TRAS CUADRO



Fuente de alimentación conmutada externa

SKU 554067

DIMENSIONES	159 X 97 X 38 MM
--------------------	------------------

SKU	MODEL	PRICE
00000554067	ALIMENTADOR EXTERNO SWITCHING - 24 VCC - 60W	€98.65 VAT EXCLUDED
00000554066	ALIMENTADOR EXTERNO SWITCHING - 12 VCC - 60W	€167.5 VAT EXCLUDED

