



BOMBA DE DOBLE ETAPA A BATERÍA

Modelo DS PRO-1 Li

Product informations

Bomba de doble etapa a batería Mod. **DS PRO-1 Li** diseñada para realizar el vacío en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, **excepto en sistemas que contengan gases refrigerantes de clase A3.**

Características del producto

- equipada con compartimento para batería AEG 18 V
- diseño práctico y antigoteo de aceite
- válvula solenoide incorporada
- diseño especial antirretorno
- vacuómetro de fácil lectura
- mirilla amplia de control del nivel de aceite
- suministrada con el aceite necesario para su funcionamiento y **3 adaptadores (para baterías Dewalt, Milwaukee y Makita)**

COMPONENTES DE LA BOMBA

COMPONENTES DE LA BOMBA	
1	RACOR DE ASPIRACIÓN
2	MIRILLA DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE
3	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE
4	PIES ANTIDESLIZANTES
5	MOTOR



Bomba de doble etapa a batería

COMPONENTES DE LA BOMBA	
6	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
7	CUERPO DE LA BOMBA
8	VÁLVULA DE LASTRE / LLENADO DE ACEITE
9	ASA
10	COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

Technical Features

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	18 V
ETAPAS	2
CAUDAL MÁXIMO	58 L/MIN
VACÍO FINAL	15 MICRAS
RACOR	1/4" SAE
POTENCIA	1/4 HP (180 W)
CANTIDAD DE ACEITE	280 ML
PESO	5,7 KG

DIMENSIONES								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
172 MM	55 MM	360 MM	105 MM	162 MM	54 MM	74 MM	200 MM	123 MM



Bomba de doble etapa a batería

SKU	MODEL	PRICE
00000011186	BOMBA DOBLE ETAPA A BATERÍA MOD. DS PRO-1 LI	€458.85 VAT EXCLUDED





Bomba de doble etapa a batería

