



## BOMBA DE VACÍO ATEX

Modelo DS PRO EX -2

### Product informations

**DS PRO EX-2**, la bomba de vacío ATEX diseñada para alcanzar altos niveles de vacío en sistemas que funcionan con gases refrigerantes de la clase A2L (R32) o A3 (R290); este dispositivo debe utilizarse únicamente en entornos bien ventilados.

### Características del producto

- equipada con vacuómetro pero sin electroválvula
- provista de un tubo de 5 m de longitud con válvula de lastre de gas, necesario para la evacuación de gases o vapores que se generan en las primeras fases de vacío
- cable de alimentación de 5 metros de longitud para garantizar la seguridad del operario

| COMPONENTES DE LA BOMBA |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                       | TUBO DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE LASTRE DE GAS |
| 2                       | VACUÓMETRO                                      |
| 3                       | DEPÓSITO DE ACEITE                              |
| 4                       | VISOR DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE            |
| 5                       | TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE                      |
| 6                       | ASA                                             |
| 7                       | RACOR DE ASPIRACIÓN                             |



## Bomba de vacío ATEX

| COMPONENTES DE LA BOMBA |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 8                       | INTERRUPTOR ATEX                     |
| 9                       | MOTOR ELÉCTRICO                      |
| 10                      | TAPA DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN |
| 11                      | BASE                                 |

## Technical Features

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS</b>   | 230 V 50-60 HZ                                  |
| <b>POTENCIA</b>                      | 3/4 HP                                          |
| <b>CAUDAL</b>                        | 170 L/MIN                                       |
| <b>VACÍO FINAL</b>                   | 7,5 MICRAS                                      |
| <b>CANTIDAD DE ACEITE</b>            | 600 ML                                          |
| <b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b> | 5 °C ~ 40 °C                                    |
| <b>CONEXIONES</b>                    | 1/4" Y 3/8" SAE                                 |
| <b>GASES UTILIZABLES</b>             | REFRIGERANTES DE LA CLASE A2L, INCLUIDO EL R290 |
| <b>PESO</b>                          | 17,9 KG                                         |
| <b>DIMENSIONES</b>                   | 457X356X254 MM (AN X AL X P)                    |



## Bomba de vacío ATEX

| SKU         | MODEL                                        | PRICE                |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 00000011190 | BOMBA DE VACÍO ATEX MOD. DS PRO EX-2 - 1 UD. | €1234.8 VAT EXCLUDED |





## Bomba de vacío ATEX

