



CENTRALITAS ELECTRÓNICAS DE REGULACIÓN PARA CHIMENEAS Y MÓDULOS HIDRÁULICOS

Modelo WATER-SIMPLE y/o WATER-HD

Product informations

WATER SIMPLE, el regulador electrónico de empotrar DIN503 para chimeneas, diseñado para gestionar el circulador de una instalación de calefacción por agua mediante lógica de microprocesador; además, permite controlar la activación manual del motor del "grill". Diseño compacto y adaptable a cualquier entorno de instalación.

Incluye sonda de inmersión, vaina y placa estética negra.

WATER-HID, el regulador electrónico de empotrar DIN503 para chimeneas, dotado de lógica de microprocesador que gestiona el circulador de una instalación de calefacción por agua y un circulador adicional del circuito primario (termochimenea/termoestufa), una válvula desviadora de tres vías, un flujostato o caudalímetro y un contacto auxiliar conmutado. Provisto de 3 entradas utilizables para sondas de temperatura y 7 lógicas de funcionamiento diferentes preconfiguradas según la instalación a gestionar. Diseño compacto y adaptable a cualquier entorno de instalación.

Incluye sonda de inmersión, vaina y placa estética negra.

Technical Features

SKU R05341	
ALIMENTACIÓN	230 VCA / 50 HZ



Centralitas Electrónicas de Regulación para Chimeneas y Módulos Hidráulicos

SKU R05341	
POTENCIA MÁX. ABSORBIDA	3,2 W
CAPACIDAD DE CONTACTOS	3 (1) A 250 VAC
SONDAS UTILIZABLES	NTC 10 K
VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA	3,0 °C ÷ 99,9 °C
RESOLUCIÓN	0,1 °C
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ 50 °C
CLASE DE AISLAMIENTO (CON DISPOSITIVO INSTALADO)	II
GRADO DE PROTECCIÓN (CON DISPOSITIVO INSTALADO)	IP20 (SIN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 12 MM)
GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN	CIRCULADOR Y SALIDA PARA ASADOR GRILL

SKU R05342	
ALIMENTACIÓN	230 VCA / 50 HZ
POTENCIA MÁX. ABSORBIDA	3,2 W
CAPACIDAD DE CONTACTOS	3 (1) A 250 VAC
SONDAS UTILIZABLES	NTC 10 K
VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA	3,0 °C ÷ 99,9 °C
RESOLUCIÓN	0,1 °C



Centralitas Electrónicas de Regulación para Chimeneas y Módulos Hidráulicos

SKU R05342	
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ 50 °C
CLASE DE AISLAMIENTO	II
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE CONTACTO	AUX
GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN	2 CIRCULADORES, VÁLVULA DESVIADORA DE 3 VÍAS, FLUJOSTATO, CONTACTO AUX, 3 ENTRADAS DE SONDA DE TEMPERATURA

SKU	MODEL	PRICE
00000R05341	REGULADOR PARA CHIMENEAS - MOD. WATER-SIMPLE	€182.15 VAT EXCLUDED
00000R05342	REGULADOR PARA CHIMENEAS - MOD. WATER-HD	€220.3 VAT EXCLUDED

