



COLLAR DE CENTRADO

Dispositivo para el soporte del sistema de evacuación de humos

Product informations

Collar de centrado, a utilizar cuando sea necesario sostener el sistema de evacuación de humos en conductos estrechos y para mantenerlo a la debida distancia de las paredes; *de uso obligatorio cada 2 metros* para garantizar la integridad del conducto y sus funciones incluso a temperaturas elevadas.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm - Ø 100 mm - Ø 125 mm - Ø 160 mm - Ø 200 mm
- acabado en color RAL 9010

Technical Features

DESIGNACIÓN	T120 P1 W 2 O00 LI E U
MATERIAL	PP (POLÍMERO TERMOPLÁSTICO)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	CONTINUA HASTA 120 °C



Collar de Centrado

SKU	DIÁMETRO CENTRAL	A	B
51327	Ø 50 MM	170	25
51328	Ø 60 MM	170	25
51330	Ø 80 MM	170	25
51739	Ø 100 MM	170	25
51329	Ø 125 MM	170	25
51389	Ø 160 MM	170	25
51396	Ø 200 MM	170	25

SKU	MODEL	PRICE
00000051327	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 50 MM	€6.75 VAT EXCLUDED
00000051328	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 60 MM	€7.1 VAT EXCLUDED
00000051329	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 125 MM	€6.75 VAT EXCLUDED
00000051330	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 80 MM	€7.1 VAT EXCLUDED
00000051739	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 100 MM	€6.75 VAT EXCLUDED
00000051389	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 160 MM	€7.35 VAT EXCLUDED
00000051396	COLLARÍN DE CENTRADO - Ø 200 MM	€8.05 VAT EXCLUDED



Collar de Centrado

