



CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL

Modelo CR028/B

Product informations

El cronotermostato semanal apto para todos los sistemas de calefacción y/o refrigeración, equipado con una pantalla retroiluminada para controlar todas sus funciones en tiempo real.

Características del producto

- **preprogramado de fábrica** para un funcionamiento estándar
- fácil de usar gracias a la navegación por menús
- en su memoria permanente ya están configurados 2 programas de invierno y 2 de verano con 3 niveles de temperatura + antihielo
- la escala de temperatura está configurada en grados centígrados (Celsius) con la posibilidad de calibrar la medición de la temperatura ambiente estableciendo un valor de corrección (de -3 °C a +3 °C); al cambiar a grados Fahrenheit, todas las visualizaciones de temperatura se actualizan según la nueva escala
- ofrece la posibilidad de conectar una sonda de temperatura separada remota (opcional) y posteriormente configurarla según las necesidades de la instalación: remota, de suelo o exterior
- permite evitar el desperdicio de energía gracias a su anulación manual temporal o permanente con consigna de temperatura autónoma del programa semanal en curso
- equipado con pantalla LCD táctil retroiluminada de 4,3"
- cambio automático de hora legal
- botón de suspensión para limpieza
- contraseña de usuario e instalador
- retroiluminación temporizada
- indicación del estado del relé
- corrección de la temperatura detectada en función de la ubicación del producto
- montaje en pared y/o empotrado



Cronotermostato digital semanal

LEYENDA DE LA PANTALLA

1	ACTIVACIÓN DEL CRONOTERMOSTATO MEDIANTE CONTROL REMOTO
2	VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CONSIGNA ESTABLECIDA
3	ANULACIÓN MANUAL TEMPORAL Y PERMANENTE
4	CONSIGNA DE TEMPERATURA ACTIVA EN ESE MOMENTO SEGÚN EL PROGRAMA EN CURSO: • T1 CONFORT • T2 ACTIVIDAD (PRE-CONFORT) • T3 ECONOMY (AHORRO) • T ANTIHIELO
5	DÍAS DE LA SEMANA (VISIBLES EN EL MENÚ PROGRAM)
6	DÍA, HORA Y MINUTOS ACTUALES
7	SEÑALIZACIÓN DE PILAS AGOTADAS
8	MODO DE REFRIGERACIÓN (VERANO) ACTIVO
9	• SEÑALIZACIÓN DE EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO = ON Y PARPADEANTES (EJ. CALDERA ENCENDIDA) • SEÑALIZACIÓN DE EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO = ❄ Y ON PARPADEANTES (EJ. AIRE ACONDICIONADO ENCENDIDO)
10	MODO CALEFACCIÓN (INVIERNO) ACTIVO
11	TEMPERATURA AMBIENTE DETECTADA
12	ESCALA HORARIA Y TÉRMICA PROGRAMADA PARA LAS 24 HORAS



Cronotermostato digital semanal

LEYENDA DE BOTONES

A	BOTÓN MULTIFUNCIÓN: • MENÚ = ACCESO AL MENÚ • BACK = VOLVER AL ELEMENTO ANTERIOR • SET T. = MODIFICACIÓN DE UN PERFIL HORARIO (PROGRAMA)
B	BOTÓN ▲ NAVEGACIÓN ENTRE MENÚS: PERMITE AUMENTAR EL VALOR DE UN AJUSTE
C	BOTÓN ▼ NAVEGACIÓN ENTRE MENÚS: PERMITE DISMINUIR EL VALOR DE UN AJUSTE
D	BOTÓN MULTIFUNCIÓN: • CRONOTERMOSTATO EN OFF (TERMORREGULACIÓN DESACTIVADA) • SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA EN CURSO PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA • PULSACIÓN CORTA: ACCESO AL MENÚ SELECCIONADO / CONFIRMACIÓN DE FUNCIÓN O VALOR AJUSTADO (DENTRO DEL MENÚ) • PULSACIÓN PROLONGADA (4 S): GUARDA EL PROGRAMA HORARIO/TÉRMICO MODIFICADO (MENÚ PROGRAM)

Technical Features

ALIMENTACIÓN	2 PILAS ALCALINAS DE 1,5 V TIPO AA (LR6)
AUTONOMÍA	APROX. 2 AÑOS
AUTONOMÍA DESDE LA APARICIÓN DEL SÍMBOLO PARPADEANTE DE "PILAS AGOTADAS" EN PANTALLA	APROX. 15 DÍAS



Cronotermostato digital semanal

RETROILUMINACIÓN DE COLOR BLANCO DE LA PANTALLA	TEMPORIZADA 6 S (PREDETERMINADA) / SIEMPRE APAGADA
TIPO DE ACCIÓN, DESCONEXIÓN Y APARATO	1 / B / U / ELECTRÓNICO
TIPO DE SALIDA	POR RELÉ CON CONTACTO DE CONMUTACIÓN COM/NA/NC, LIBRE DE POTENCIAL - MÁX. 5(3) A / 250 V
SOFTWARE	CLASE A
TENSIÓN IMPULSIVA NOMINAL	4 KV
ENTRADA DE CONTACTO PARA ENCENDIDO/APAGADO REMOTO	PARA CONTACTO REMOTO NA O NC LIBRE DE POTENCIAL
ENTRADA PARA Sonda REMOTA SEPARADA	SONDA CONFIGURABLE SEGÚN EL USO: REMOTA, SUELO, EXTERIOR
TIPO DE AISLAMIENTO	CLASE II
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 2,5 MM)
NÚMERO DE NIVELES DE TEMPERATURA	• CONFORT • ACTIVIDAD (PRE-CONFORT) • ECONOMY • ANTIHIELO
ESCALA DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE	-5 °C ÷ +37,7 °C (+23 °F ÷ +99,9 °F)
RANGO DE VISUALIZACIÓN DE Sonda DE SUELO	-0,0 °C ÷ +60,0 °C (+32 °F ÷ +140 °F)



Cronotermostato digital semanal

RANGO DE VISUALIZACIÓN DE Sonda EXTERIOR	-9,9 °C ÷ +60,0 °C (+14,2 °F ÷ +140 °F)
SEÑALIZACIÓN RELÉ ON	• + ON (INVIERNO) • ❄ + ON (VERANO PARPADEANTES)
MODALIDADES DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA: • EN MODO DIFERENCIAL ON/OFF • EN MODO PROPORCIONAL MODULANTE	• ERP CLASE I 1% • ERP CLASE IV 2%
LÍMITES DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	• REGULABLE DE 0,2 °C A 1,2 °C (DE 0,3 °F A 2,1 °F) PREDETERMINADO 0,3 °C (0,4 °F) • CICLOS DE DURACIÓN CONFIGURABLES DE 7 A 20 MINUTOS (PREDETERMINADO 10 MINUTOS)
LÍMITES DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	0 °C ÷ +45 °C
DIMENSIONES	-10 °C ÷ +60 °C

SKU	MODEL	PRICE
00000080534	CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL - MOD. CR028/B	€197.95 VAT EXCLUDED



Cronotermostato digital semanal

