



CODO A 45°

Para sistema rígido de pared simple

Product informations

Codo a 45° en PPs que permite la desviación de los conductos de 45° respecto al eje del conducto de humos y/o del canal de humos.

Características del producto

- fabricado en los siguientes diámetros: Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm - Ø 100 mm - Ø 125 mm - Ø 160 mm - Ø 200 mm
- acabado en color RAL 9010 (**Disponible también en PPs negro*)

Technical Features

DESIGNACIÓN	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)



Codo a 45°

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM

SKU	MODEL	PRICE
00000051268	CODO A 45° - Ø 50 MM	€4.6 VAT EXCLUDED
00000051274	CODO A 45° - Ø 60 MM*	€3.8 VAT EXCLUDED
00000051276	CODO A 45° - Ø 80 MM*	€4.1 VAT EXCLUDED
00000051723	CODO A 45° - Ø 100 MM*	€5.9 VAT EXCLUDED
00000051765	CODO A 45° - Ø 125 MM	€12.4 VAT EXCLUDED
00000051775	CODO A 45° - Ø 160 MM	€20.95 VAT EXCLUDED
00000051785	CODO A 45° - Ø 200 MM	€31.85 VAT EXCLUDED

