



DESFANGADOR MAGNÉTICO

Modelo DSBLUE.PL

Product informations

El filtro **DSBLUE.PL** está diseñado para instalarse en instalaciones de calefacción con el objetivo de eliminar las impurezas que circulan por las tuberías y que son potencialmente peligrosas para las propias instalaciones. Este producto es capaz de eliminar tanto los residuos fangosos o arenosos mediante una malla filtrante de acero inoxidable, como los residuos ferrosos más pequeños gracias a un potente imán insertado en su interior; las impurezas así separadas pueden eliminarse posteriormente abriendo el desagüe del filtro y retirando simultáneamente el imán.

Características del producto

- sus dimensiones compactas permiten instalar *DSBLUE.PL* en espacios muy reducidos
- económico y fácil de instalar
- se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal
- producto concebido para la protección de las instalaciones térmicas
- conexiones de 3/4"

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPATIBILIDAD QUÍMICA	AGUA / AGUA Y GLICOL
PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA	3 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 ÷ 90 °C
GRADO DE FILTRACIÓN	800 µM



Desfangador magnético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ROSCADAS	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (CAUDAL CON DP 1 BAR)	5,4 M ³ /H
INTENSIDAD DE CAMPO MAGNÉTICO	11000 GAUSS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO	POLIPROPILENO + 30% FV
RACORES Y TAPONES	LATÓN CW 617N UNI EN 12165 NIQUELADO
ELEMENTO FILTRANTE	MALLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
IMÁN	NEODIMIO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1	CUERPO
2	ELEMENTO FILTRANTE
3	GRUPO IMÁN CON JUNTA PLANA Y TUERCA DE CIERRE
4	VÁLVULA DE ENTRADA COMPLETA CON JUNTAS
5	RACOR DE SALIDA COMPLETO CON JUNTAS
6	TAPÓN COMPLETO CON JUNTA
7	LLAVE DE MONTAJE
8	IMÁN



Desfangador magnético

SKU	MODEL	PRICE
00000070049	DESFANGADOR MAGNÉTICO DSBLUE.PL	€64.55 VAT EXCLUDED

