



## ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS EN LATÓN

Normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión, presión máx. 500 mbar

### Product informations

Electroválvula de interceptación para gas normalmente cerrada con rearme manual bajo tensión; *solo puede rearmarse en presencia de tensión de red y solo cuando el detector de gas no emita señales de peligro.*

**NOTA:** alimentando simplemente la bobina la válvula no se abre, es necesario actuar manualmente sobre el mecanismo de rearme.

### Technical Features

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)                                                                  |
| <b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>      | - 20 °C ÷ + 60 °C                                                                                                      |
| <b>TENSIONES DE ALIMENTACIÓN</b> | 230 V 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA EN TRIFÁSICA)                                 |
| <b>CABLEADO ELÉCTRICO</b>        | CABLE ELÉCTRICO (LONGITUD 3 M, CON TERMINALES)                                                                         |
| <b>POTENCIA ABSORBIDA</b>        | 230 V = 9 VA                                                                                                           |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b> | 500 MBAR                                                                                                               |
| <b>TIEMPO DE CIERRE</b>          | < 1 S                                                                                                                  |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>       | IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA BOMBEADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICA A POLVOS Y HUMOS) |
| <b>PROTECCIÓN BOBINA</b>         | II 3G EX MC EC NC IIC T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135 °C DC X - APTO PARA ATMÓSFERA EXPLOSIVA                       |



## Electroválvula Roscada para Gas en Latón

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MATERIALES</b>           | CUERPO DE LATÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESISTENCIA MECÁNICA</b> | GRUPO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONEXIONES</b>           | 1/2" HH - 3/4" HH - 1" HH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONFORMIDAD</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGLAMENTO (UE) 2016/426 (APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS)</li> <li>• EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRECTIVA ATEX 2014/34/UE</li> <li>• DIRECTIVA EMC 2014/30/UE</li> <li>• DIRECTIVA LVD 2014/35/UE</li> <li>• DIRECTIVA ROHS II 2011/65/UE</li> </ul> |

| SKU         | MODEL                                                         | PRICE                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000060520 | ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS EN LATÓN - 1/2" HH - 500 MBAR | €191.4 VAT EXCLUDED  |
| 00000060521 | ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS EN LATÓN - 3/4" HH - 500 MBAR | €191.4 VAT EXCLUDED  |
| 00000060522 | ELECTROVÁLVULA ROSCADA PARA GAS EN LATÓN - 1" HH - 500 MBAR   | €216.25 VAT EXCLUDED |

