



Catálogos y Productos > Calefacción > Electroválvulas para Agua > **Electroválvula para Agua de Acción Indirecta**

## ELECTROVÁLVULA PARA AGUA DE ACCIÓN INDIRECTA

Modelo Water TEC, versión NA

### Product informations


Electroválvula para agua de acción indirecta normalmente abierta, equipada con bobina y conector.

### Características del producto

- elevados diferenciales de apertura con grandes orificios de paso
- reducida potencia del solenoide con presiones elevadas
- diseñada para usos intensivos donde la bobina está especialmente solicitada

### Technical Features

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALES</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO: LATÓN EN12165 - CW617N</li> <li>• CASQUILLO: LATÓN EN12164 - CW614N</li> <li>• NÚCLEO: ACERO FERRÍTICO</li> <li>• MUELLES: ACERO AISI 302</li> <li>• JUNTAS: NBR</li> <li>• TORNILLOS DE APRIETE DE LA TAPA: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO (A2 -70)</li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b> | - 20 °C ÷ + 90 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Electroválvula para Agua de Acción Indirecta

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN</b> | IP65 (PROTEGIDA CONTRA CHORROS DE AGUA PROYECTADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE ESTANCA AL POLVO Y HUMOS) |
| <b>CONEXIONES</b>          | 3/8" FF - 1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF - 1" 1/4 FF - 1" 1/2 FF - 2" FF                                                    |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>        | 220 - 230 V 50 - 60 HZ                                                                                                 |

| SKU    | DN        | A.A.      | B       | C       | L1    | L2       | L3     | H        | PRESIÓN |        | KV<br>(M <sup>3</sup> /H) |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------|----------|--------|----------|---------|--------|---------------------------|
|        |           |           |         |         |       |          |        |          | MÍN     | MÁX    |                           |
| 543480 | Ø 11,5 MM | 3/8" FF   | 10 MM   | 10 MM   | 24 MM | 57 MM    | 42 MM  | 103,4 MM | 0,1 BAR | 15 BAR | 2,6 M <sup>3</sup> /H     |
| 543481 | Ø 13,5 MM | 1/2" FF   | 13 MM   | 12,7 MM | 28 MM | 67,7 MM  | 45 MM  | 109,8 MM | 0,1 BAR | 15 BAR | 3,5 M <sup>3</sup> /H     |
| 543482 | Ø 18 MM   | 3/4" FF   | 13 MM   | 11,5 MM | 34 MM | 74 MM    | 54 MM  | 118,8 MM | 0,2 BAR | 15 BAR | 5,8 M <sup>3</sup> /H     |
| 543483 | Ø 26 MM   | 1" FF     | 14,3 MM | 14,3 MM | 42 MM | 93 MM    | 71 MM  | 129,6 MM | 0,2 BAR | 12 BAR | 9,5 M <sup>3</sup> /H     |
| 543474 | Ø 32 MM   | 1" 1/4 FF | 19 MM   | 19 MM   | 55 MM | 111,5 MM | 87 MM  | 144,9 MM | 0,4 BAR | 12 BAR | 12,5 M <sup>3</sup> /H    |
| 543475 | Ø 45 MM   | 1" 1/2 FF | 20 MM   | 20 MM   | 62 MM | 138 MM   | 110 MM | 157 MM   | 0,4 BAR | 10 BAR | 31 M <sup>3</sup> /H      |



## Electroválvula para Agua de Acción Indirecta

|        |               |          |          |            |          |           |             |             |            |           |            |
|--------|---------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 543476 | Ø<br>50<br>MM | 2"<br>FF | 23<br>MM | 21,5<br>MM | 73<br>MM | 145<br>MM | 121,4<br>MM | 167,9<br>MM | 0,4<br>BAR | 10<br>BAR | 45<br>M³/H |
|--------|---------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|

| SKU         | MODEL                                               | PRICE                |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 00000543474 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 1" 1/4 HH | €364.45 VAT EXCLUDED |
| 00000543475 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 1" 1/2 HH | €497.1 VAT EXCLUDED  |
| 00000543476 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 2" HH     | €530.25 VAT EXCLUDED |
| 00000543480 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 3/8" HH   | €127.55 VAT EXCLUDED |
| 00000543481 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 1/2" HH   | €127.55 VAT EXCLUDED |
| 00000543482 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 3/4" HH   | €139.5 VAT EXCLUDED  |
| 00000543483 | ELECTROVÁLVULA PARA AGUA MOD. WATER TEC - 1" HH     | €193.85 VAT EXCLUDED |





## Electroválvula para Agua de Acción Indirecta

