



Catálogos y Productos > Calefacción > Filtros, Válvulas y Electroválvulas para Gasóleo > **Electroválvula para gasóleo**

ELECTROVÁLVULA PARA GASÓLEO

Modelo M15-1

Product informations

Válvula automática de seccionamiento, de accionamiento eléctrico para gasóleo (abre cuando se somete a tensión y cierra cuando se retira); este tipo de electroválvula es capaz de funcionar ininterrumpidamente incluso en circuitos de anillo con diferencial de presión entre aguas arriba y aguas abajo de 0 a 4 bar.

Características del producto

- la construcción consta de elementos de estanqueidad en vitón y con todas las partes en contacto con el fluido fabricadas en latón y acero inoxidable
- la válvula permanece abierta solo en presencia de corriente eléctrica
- la instantaneidad de apertura y cierre permite la aplicación de esta electroválvula incluso donde se requiere un dosificado preciso de los fluidos

Technical Features

APLICACIÓN	GASÓLEO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 5 °C ÷ + 60 °C
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 - 60 HZ (SOLO MONOFÁSICA, EL APARATO NO FUNCIONA SI SE ALIMENTA CON TENSIÓN TRIFÁSICA)



Electroválvula para gasóleo

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	4 BAR
PASO	5,6 MM
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 (PROTEGIDO CONTRA CHORROS DE AGUA PROYECTADOS DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y COMPLETAMENTE HERMÉTICO A POLVO Y HUMOS)
CONEXIONES ROSCADAS	• DN 10 (SKU R01165) • DN 15 (SKU R01164)

SKU	MODEL	PRICE
00000R01164	ELECTROVÁLVULA M15-1 - Ø 1/2" HH - 230 V	€75.2 VAT EXCLUDED
00000R01165	ELECTROVÁLVULA M15-1 - Ø 3/8" HH - 230 V	€75.2 VAT EXCLUDED

