



Catálogos y Productos > Climatización > Equipo para gases refrigerantes A3 > **Estación de recuperación**

ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN

Modelo homologado para los refrigerantes inflamables A2L y A3

Product informations

Estación de recuperación **para todos los gases refrigerantes de clase A2L, A3 y R410A**; el recuperador cuenta con un compresor de doble pistón sin aceite, un interruptor de seguridad de alta presión y dos manómetros de 2,5" en posición central ergonómica para una lectura fácil. La válvula de purga asegura la eliminación del 100 % del refrigerante y, gracias al ventilador y al condensador de grandes dimensiones, el proceso de recuperación es muy rápido. Además, el cárter sellado evita la pérdida de refrigerante durante el proceso de recuperación. El recuperador se suministra con un maletín de HDPE para protegerlo de los golpes.

Características del producto

- *homologado para todos los gases refrigerantes CFC, HCFC y HFC y para los refrigerantes inflamables A2L y A3*
- equipado con compresor de doble pistón sin aceite
- interruptor de seguridad de alta presión
- estructura interna sencilla, diseñada para un uso profesional
- alta capacidad de recuperación por volumen
- apto para cualquier tipo de refrigerante, incluido el R410A
- carcasa de polietileno de alta densidad moldeada por inyección para la máxima durabilidad
- amplios manómetros en posición ergonómica para una lectura fácil
- parte frontal provista de parachoques para reducir posibles daños en los mandos de control

Technical Features

COMPRESOR	SIN ACEITE DE 1/2 HP
-----------	----------------------



Estación de recuperación

<i>ALIMENTACIÓN</i>	220 V 50-60 HZ
<i>TEMPERATURA DE TRABAJO</i>	0 °C ÷ 50 °C
<i>CONEXIONES</i>	1/4" SAE
<i>DIMENSIONES</i>	457X356X254 MM (AN X AL X P)
<i>PESO</i>	12,8 KG

SKU	MODEL	PRICE
00000011709	ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN - 1 UD.	€4672.5 VAT EXCLUDED

