



Catálogos y Productos > Climatización > Racorería de Cobre y Latón > **Filtro de Acero**

FILTRO DE ACERO

Con conexiones roscadas

Product informations

Filtro deshidratador bidireccional, equipado con cartucho sólido compuesto al 100 % por tamiz molecular; los filtros de acero *TGAS - MG BI-FLUSSO* para bombas de calor están específicamente diseñados tanto para refrigeración como para climatización.

Características del producto

- dotado de cuerpo de acero niquelado
- resistencia a la corrosión en niebla salina 500 horas

Technical Features

SKU	TIPOLOGÍA DE REFRIGERANTES	CUBICAJE NOMINAL (CM³)	PRESIÓN DE TRABAJO	MWP (PSI)	TS (°C)		CONEXIONES	DIMENSIONES		PESO
					MÍN	MÁX		Ø D	LONGITUD	



Filtro de Acero

11983	• HCFC (R22) • HFC (R134A - R404A - R407C - R410A - R507) • HFO (R1234ZE) • HFO + HFC (R448A - R449A - R450A - R452A - R513A - R515A - R515B) • HC (R290 - R600 - R600A - R1270)	80 CM ³	45 BAR	680 PSI	- 40 °C	+ 80 °C	1/4" SAE M.M.	64 MM	121 MM	480 G
11985		130 CM ³					3/8" SAE M.M.		152 MM	600 G
11986		130 CM ³					1/2" SAE M.M.		157 MM	630 G

SKU	MODEL	PRICE
00000011983	FILTRO 1/4" SAE M.M.	€25.1 VAT EXCLUDED
00000011985	FILTRO 3/8" SAE M.M.	€33.3 VAT EXCLUDED
00000011986	FILTRO 1/2" SAE M.M.	€35.35 VAT EXCLUDED

