



# FILTRO PARA GAS METANO

Para caldera mural

## Product informations

Filtro para gas metano especialmente diseñado para la instalación en calderas murales, compuesto por un cartucho filtrante completamente extraíble para una total inspección, limpieza y/o sustitución; este dispositivo retiene las partículas de polvo transportadas por el gas y protege todo el sistema de posibles obstrucciones.

## Technical Features

| <i>SKU 4457 / 4459</i>           |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>APLICACIÓN</i>                | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)                                         |
| <i>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</i> | 0,5 BAR                                                                                                            |
| <i>GRADO DE FILTRADO</i>         | ≤ 50 μM                                                                                                            |
| <i>RESISTENCIA MECÁNICA</i>      | GRUPO 1 (SEGÚN EN 13166)                                                                                           |
| <i>TEMPERATURA DE SERVICIO</i>   | - 20°C ÷ + 80°C                                                                                                    |
| <i>CONEXIÓN ENTRADA</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <i>SKU 4457</i></li> <li>• 3/4" FF - <i>SKU 4459</i></li> </ul> |
| <i>CONEXIÓN SALIDA</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <i>SKU 4457</i></li> <li>• 3/4" FF - <i>SKU 4459</i></li> </ul> |


**Filtro para Gas Metano**
**SKU 4457 / 4459**

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTALACIÓN</b> | PUEDE INSTALARSE TANTO EN TUBERÍAS HORIZONTALES COMO VERTICALES                                         |
| <b>MATERIALES</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CUERPO: ALUMINIO</li> <li>• TAPA: ACERO GALVANIZADO</li> </ul> |

**SKU 4458 / 4460**

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (GASES SECOS)                                                              |
| <b>CAUDAL</b>                    | VER FICHA TÉCNICA EN LAS DESCARGAS A CONTINUACIÓN                                                                  |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b> | 2 BAR                                                                                                              |
| <b>GRADO DE FILTRADO</b>         | 50 µM (BAJO PEDIDO, DISPONIBLE TAMBIÉN 10 µM O 20 µM)                                                              |
| <b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>      | GRUPO 2 (SEGÚN EN 13166)                                                                                           |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>    | - 40°C ÷ + 70°C                                                                                                    |
| <b>CONEXIÓN ENTRADA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <b>SKU 4458</b></li> <li>• 3/4" FF - <b>SKU 4460</b></li> </ul> |
| <b>CONEXIÓN SALIDA</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2" FF - <b>SKU 4458</b></li> <li>• 3/4" FF - <b>SKU 4460</b></li> </ul> |
| <b>INSTALACIÓN</b>               | PUEDE INSTALARSE TANTO EN TUBERÍAS HORIZONTALES COMO VERTICALES                                                    |
| <b>MATERIALES</b>                | CUERPO DE ALUMINIO                                                                                                 |



## Filtro para Gas Metano

| DIMENSIONES TOTALES |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SKU                 | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
| 4457                | -     | 17 MM | 22 MM | 39 MM | 70 MM | -     |
| 4458                | 75 MM | 67 MM | 69 MM | 22 MM | 39 MM | 17 MM |
| 4459                | -     | 17 MM | 22 MM | 39 MM | 70 MM | -     |
| 4460                | 75 MM | 67 MM | 69 MM | 22 MM | 39 MM | 17 MM |

| SKU         | MODEL                                              | PRICE               |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 00000004457 | FILTRO PARA GAS METANO - CONEXIONES 1/2" - 0,5 BAR | €25.15 VAT EXCLUDED |
| 00000004458 | FILTRO PARA GAS METANO - CONEXIONES 1/2" - 2 BAR   | €16.9 VAT EXCLUDED  |
| 00000004459 | FILTRO PARA GAS METANO - CONEXIONES 3/4" - 0,5 BAR | €25.15 VAT EXCLUDED |
| 00000004460 | FILTRO PARA GAS METANO - CONEXIONES 3/4" - 2 BAR   | €16.9 VAT EXCLUDED  |





## Filtro para Gas Metano

