



Catálogos y Productos > Calefacción > Grupos de Reducción de GLP > **Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP**

GRUPO DE REDUCCIÓN DE DOBLE LÍNEA PARA GLP

Versión 2.^a etapa con/sin válvulas de cierre, caudal 100 kg/h

Product informations

Grupo de reducción de doble línea para GLP versión **2.^a etapa** con/sin válvulas de cierre, compuesto por dos líneas idénticas, una de servicio y otra de reserva.

ESTRUCTURA DEL GRUPO DE REDUCCIÓN	
1	VÁLVULA DE BOLA CON RACOR
2	REDUCTOR
3	VÁLVULA DE MARIPOSA
4	DEPÓSITO DE CONDENSADOS
5	MANÓMETRO
6	VÁLVULA DE BOLA DE PURGA
7	GRIFO DE AGUJA
8	VÁLVULA DE CIERRE POR MÁXIMA PRESIÓN - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13047

Technical Features

CAUDAL	100 KG/H
CONEXIÓN DE ENTRADA	DN 25
CONEXIÓN DE SALIDA	DN 40



Grupo de Reducción de Doble Línea para GLP

PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 1,5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	35 MBAR
TIPOLOGÍA DE REDUCTOR	MOD. ALFA 20
TIPO DE MANÓMETRO	Ø 60 - CONEXIÓN RADIAL 1/4"
VÁLVULA DE MARIPOSA	DN 40 - PN 16
VÁLVULA DE BOLA DE PURGA	CONEXIÓN 1/4" - PN 16
VÁLVULA DE BOLA CON RACOR	DN 3/4" - 1" 1/4 - PN 40
DIÁMETRO DEL DEPÓSITO DE CONDENSADOS	-
VÁLVULA DE CIERRE POR MÁXIMA PRESIÓN	OPSO - PRESENTE SOLO EN EL SKU 13047
GRIFO DE AGUJA	1/4" - PN 40

SKU	MODEL	PRICE
00000013046	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 100 KG/H	€3477.3 VAT EXCLUDED
00000013047	GRUPPO DI RIDUZIONE DOPPIA LINEA PER GPL II° STADIO - PORTATA 100 KG/H - CON VALVOLA DI BLOCCO	€4440.9 VAT EXCLUDED

