



Catálogos y Productos > Calefacción > Reductores de Presión > **Grupo de Llenado**

GRUPO DE LLENADO

Con llave de corte y filtro

Product informations

Grupo de llenado de latón, adecuado para la carga y estabilización de la presión en sistemas de calefacción de circuito cerrado; cuando la presión del sistema desciende por debajo del nivel establecido, este se abre automáticamente cargando agua en el sistema hasta restablecer la presión correcta.

*Producto equipado con manómetro con conexión radial (Repuesto **SKU R01595**)*

Características del producto

- puede instalarse en cualquier posición, ya que el producto no se ve afectado por los efectos de la gravedad durante su funcionamiento
- Alimentadores automáticos PN 16 fabricados en latón con funcionamiento por membrana
- Sistemas de calefacción con presión máxima de 12 bar
- Temperatura máxima: 65 °C
- Rango de regulación aguas abajo 0,2 – 4 bar
- Prerregulado a 1,5 bar
- Membrana de EPDM
- Conexión de manómetro de ¼" para el control de la presión de salida
- Conexiones con racores MH ISO 228
- Peso 170 g
- Conexiones: ENTRADA 1/2" SALIDA 1/2"
- Filtro, llave de paso y válvula de retención integrados



Technical Features

PRESIÓN MÁX. DE ENTRADA	12 BAR
RANGO DE REGULACIÓN	0,2 BAR - 4 BAR (PRERREGULACIÓN 1,5 BAR)
TEMPERATURA MÁX.	65 °C
CONEXIONES	1/2" (ROSCA HH ISO 228)
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN • DIAFRAGMA: LATÓN • MEMBRANA: EPDM

SKU	MODEL	PRICE
00000070131	GRUPO DE LLENADO GRR - 1/2" - CON MANÓMETRO	€59.35 VAT EXCLUDED



