



KIT LIQUIDBLUE TRIO

Para sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos

Product informations

Kit listo para usar para el lavado y la protección de sistemas de calefacción de baja temperatura o mixtos de la línea TecnoBlue, compuesto por:

- *LiquidBlue 100*: inhibidor de corrosión, antiincrustante y biocida. (**SKU 70085**)
- *LiquidBlue 400*: producto decapante, saca a la superficie los depósitos y restablece la circulación de los elementos radiantes. (**SKU 70087**)
- *LiquidBlue 700*: producto para la eliminación de la carga bacteriana (algas y microorganismos). (**SKU 70086**)

Technical Features

<i>LIQUIDBLUE 100</i>	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	ANTIINCRUSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PARA CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	ÁMBAR
PH	6,8
DENSIDAD RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DE TRABAJO	DE 10 °C A 130 °C
SOLUBILIDAD AGUA	SOLUBLE



LIQUIDBLUE 100	
COMPATIBILIDAD AGUA	• AGUAS DE APORTE CON FUGAS DE DUREZA LIMITADAS • AGUAS DE DUREZA MEDIA • AGUA DESCALCIFICADA O DEMINERALIZADA
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN	LIQUIDBLUE 100 PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE LA BOMBA DOSIFICADORA, EL DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN U OTRO PUNTO ADECUADO DEL CIRCUITO. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L

LIQUIDBLUE 400	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO AUXILIAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
APLICACIÓN	DISPERSANTE DESINCRUSTANTE ANTICORROSIVO EN CIRCUITOS CERRADOS
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	AMARILLO MARRÓN
PH	7,4 ± 0,5
DENSIDAD RELATIVA	1,1
PUNTO DE CONGELACIÓN	< 0 °C
SOLUBILIDAD EN AGUA	COMPLETAMENTE MISCIBLE
TEMPERATURA DE TRABAJO	LA TEMPERATURA ELEVADA FAVORECE LA ACCIÓN DECAPANTE; SE RECOMIENDA UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 80 °C Y 130 °C
RECIPIENTES A EVITAR	EVITE EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES



LIQUIDBLUE 400	
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN	LIQUIDBLUE 400 DEBE DOSIFICARSE EN EL CIRCUITO CON UN SISTEMA DE CARGA ADECUADO O VERTERSE DIRECTAMENTE EN EL VASO DE EXPANSIÓN. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L

LIQUIDBLUE 700	
CATEGORÍA	PRODUCTO QUÍMICO PARA AGUAS DE REFRIGERACIÓN
APLICACIÓN	BIOCIDA, ANTILIMO DE AMPLIO ESPECTRO CON BIODISPERSANTE
ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	INCOLORO
PH	4,5 ± 1,5
DENSIDAD RELATIVA	1,15
PUNTO DE CONGELACIÓN	< 0 °C
SOLUBILIDAD EN AGUA	COMPLETAMENTE MISCIBLE
RECIPIENTES A EVITAR	EVITE EL USO DE ACERO COMÚN, COBRE Y SUS ALEACIONES
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN	LIQUIDBLUE 700 PUEDE INTRODUCIRSE EN LA INSTALACIÓN MEDIANTE BOMBAS DOSIFICADORAS QUE INYECTAN EL PRODUCTO DE FORMA PROPORCIONAL AL APOORTE, O MEDIANTE CHOQUES A INTERVALOS PROGRAMADOS CON UN TEMPORIZADOR. LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ES DE <u>1 LITRO POR CADA 100 LITROS DE AGUA EN EL SISTEMA.</u>
FORMATO	1 L



Kit LiquidBlue TRIO

SKU	MODEL	PRICE
00000070071	KIT LIQUIDBLUE TRIO	€92.95 VAT EXCLUDED

