



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios Soldables y Electrosoldables, Herramientas y Accesorios >
Manguito Electrosoldable de Reducción

MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN

Para agua y gas

Product informations

Accesorio moldeado por inyección en PE100 virgen, para aplicaciones de gas y agua.

Características del producto

- sistema modular con resistencia embebida en el cuerpo del accesorio
- superficie interna lisa en la zona de soldadura para garantizar mayor seguridad durante la inserción del tubo en el accesorio, con una mejor emisión de calor de la resistencia
- terminal automático de 4 mm
- diseñado, fabricado y probado según los más elevados estándares de calidad, combinados con las más modernas tecnologías
- verifique que ambos tubos y el accesorio a unir sean compatibles, solo los materiales compatibles entre sí pueden unirse (los accesorios de seguridad son soldables con tubos que tengan SDR desde 17,6 hasta SDR 7,4)
- los accesorios de seguridad están homologados para su uso en el sector de agua y gas (en Italia por el Istituto Italiano dei Plastici)

Technical Features


MATERIAL	PE100 VIRGEN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON VALOR MÍNIMO GARANTIZADO DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE 80 MPA DURANTE 50 AÑOS A 20 °C)
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	PN16 AGUA / 10 BAR GAS (SEGÚN EL TUBO SOLDADO Y LAS POSIBLES NORMATIVAS LOCALES SOBRE LA PRESIÓN DE LA TUBERÍA)



Manguito Electrosoldable de Reducción

ESPESOR	SDR11
RANGO DE TEMPERATURA	-10 °C ÷ +40 °C

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	P2	P3	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
21231	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	29 MM	20 MM	40 S	3 MIN	0,053	5 UDS.
21232	77 MM	38,5 MM	43 MM	Ø 32 MM	34 MM	25 MM	30 S	3 MIN.	0,056	5 UDS.
21233										
21234	91 MM	46 MM	52 MM	Ø 40 MM	43 MM	32 MM	50 SEG.	5 MIN	0,081	5 UDS.
21235										
21236	91 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	43 MM	32 MM	60 SEG.	5 MIN	0,093	3 UDS.
21237	102 MM	46,5 MM	62 MM	Ø 50 MM	52 MM	40 MM	60 SEG.	5 MIN	0,101	3 UDS.
21238	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	43 MM	32 MM	90 SEG.	5 MIN	0,137	2 UD.
21239	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	52 MM	40 MM	70 SEG.	5 MIN	0,141	1 UD.
21240	102 MM	52 MM	77 MM	Ø 63 MM	62 MM	50 MM	120 SEG.	10 MIN	0,145	1 UD.
21241										1 UD.
21242	123 MM	62 MM	109,5 MM	Ø 90 MM	77 MM	63 MM	80 S	5 MIN	0,314	1 UD.
21243	137 MM	75 MM	140 MM	Ø 110 MM	82 MM	63 MM	120 SEG.	10 MIN	0,59	1 UD.
21244	137 MM	70 MM	134 MM	Ø 110 MM	109,5 MM	90 MM	120 SEG.	10 MIN	0,554	1 UD.



Manguito Electrosoldable de Reducción

SKU	ANCHURA (L)	P1	ALTURA (H)	DIÁMETRO	P2	P3	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
21246	186 MM	90 MM	200 MM	Ø 160 MM	140 MM	110 MM	320 S	20 MIN	1,61	1 UD.

SKU	MODEL	PRICE
00000021231	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 32 X 20 MM	€15.55 VAT EXCLUDED
00000021232	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 32 X 25 MM	€15.55 VAT EXCLUDED
00000021233	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 40 X 20 MM	ON REQUEST
00000021234	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 40 X 32 MM	€16.2 VAT EXCLUDED
00000021236	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 50 X 32 MM	€18.15 VAT EXCLUDED
00000021237	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 50 X 40 MM	€36.5 VAT EXCLUDED
00000021238	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 63 X 32 MM	€35.0 VAT EXCLUDED
00000021239	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 63 X 40 MM	€35.0 VAT EXCLUDED
00000021240	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 63 X 50 MM	€35.0 VAT EXCLUDED
00000021241	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 90 X 50 MM	ON REQUEST



Manguito Electrosoldable de Reducción

SKU	MODEL	PRICE
00000021242	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 90 X 36 MM	€69.0 VAT EXCLUDED
00000021243	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 110 X 63 MM	€56.5 VAT EXCLUDED
00000021244	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 110 X 90 MM	€77.05 VAT EXCLUDED
00000021246	MANGUITO ELECTROSOLDABLE DE REDUCCIÓN - 160 X 110 MM	€189.9 VAT EXCLUDED

