



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO PARA INSTALACIONES SOLARES

Dotado de conexiones de racor roscadas macho

Product informations

Válvula mezcladora termostática diseñada para ser instalada en sistemas solares de producción de agua caliente sanitaria cuando sea necesario regular la temperatura del agua caliente en los puntos de consumo por motivos de confort y seguridad; esta mezcla automáticamente a la temperatura deseada el agua caliente procedente del acumulador solar con el agua fría de la red hídrica. La válvula está dotada de la función de seguridad antiquemaduras que bloquea automáticamente el suministro de agua caliente potencialmente abrasadora en caso de falta repentina de presión en la conexión del agua fría; asimismo, en caso de falta repentina de agua caliente, el dispositivo interrumpirá el paso de agua fría y, por tanto, el flujo de salida, evitando choques térmicos desagradables.

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE	10 BAR
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	5 BAR
CAUDAL MÍNIMO (PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	9 L/MIN
TEMPERATURA MÁX. DE ENTRADA	100 °C
RANGO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA	30 °C ÷ 65 °C
PRECISIÓN	± 2 °C
COEFICIENTE DE CAUDAL	1,3 ÷ 1,4



Mezclador termostático para instalaciones solares

FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA
CONEXIONES	• 1/2" M RACORES MACHO - SKU 70951 • 3/4" M RACORES MACHO - SKU 70952 • ROSCA SEGÚN ISO 228/1
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN UNI EN 12165 CW625N (DRZ) CROMADO • MANETA: PBT • COMPONENTES INTERNOS: LATÓN UNI EN 12164 CW617N - UDEL GF-120 NT • MUELLES: ACERO INOXIDABLE • ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD: EPDM PEROX • ELEMENTO TERMOSENSIBLE: CERA
DIMENSIONES	• 108 X 122 MM - SKU 70951 • 118 X 127 MM - SKU 70952

SKU	MODEL	PRICE
00000070951	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO - 1/2" M	€214.35 VAT EXCLUDED
00000070952	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO - 3/4" M	€225.75 VAT EXCLUDED



Mezclador termostático para instalaciones solares

