



MEZCLADOR TERMOSTÁTICO PARA INSTALACIONES SOLARES

Equipado con conexión macho

Product informations

Válvula mezcladora termostática diseñada para ser instalada en sistemas solares de producción de agua caliente sanitaria cuando sea necesario regular la temperatura del agua caliente en los puntos de consumo por motivos de confort y seguridad; esta mezcla automáticamente a la temperatura deseada el agua caliente procedente del acumulador solar con el agua fría de la red hídrica. La válvula está dotada de la función de seguridad antiquemaduras que bloquea automáticamente el suministro de agua caliente potencialmente abrasadora en caso de falta repentina de presión en la conexión del agua fría; asimismo, en caso de falta repentina de agua caliente, el dispositivo interrumpirá el paso de agua fría y, por tanto, el flujo de salida, evitando choques térmicos desagradables.

Technical Features

<i>PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE</i>	10 BAR
<i>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</i>	5 BAR
<i>CAUDAL MÍNIMO (PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO)</i>	9 L/MIN
<i>TEMPERATURA MÁX. DE ENTRADA</i>	100 °C
<i>RANGO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA</i>	30 °C ÷ 65 °C
<i>PRECISIÓN</i>	± 2 °C
<i>COEFICIENTE DE CAUDAL</i>	1,3 ÷ 1,4
<i>FLUIDOS COMPATIBLES</i>	AGUA



Mezclador termostático para instalaciones solares

CONEXIONES	• 3/4" M - SKU 70956 • 1" M - SKU 70957 • ROSCA SEGÚN ISO 228/1
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN UNI EN 12165 CW625N (DRZ) CROMADO • MANETA: PBT • COMPONENTES INTERNOS: LATÓN UNI EN 12164 CW617N - UDEL GF-120 NT • MUELLES: ACERO INOXIDABLE • ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD: EPDM PEROX • ELEMENTO TERMOSENSIBLE: CERA
DIMENSIONES	• 58 X 97 MM - SKU 70956 • 59 X 97 MM - SKU 70957

SKU	MODEL	PRICE
00000070956	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO - 3/4" M	€171.9 VAT EXCLUDED
00000070957	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO - 1" M	€201.0 VAT EXCLUDED

