



MÓDULO DE TOMA DE HUMOS

Para sistema rígido de pared simple

Product informations

Módulo que permite la toma de los humos de combustión para poder efectuar los controles oportunos relativos al rendimiento y el buen funcionamiento del generador de calor; se puede instalar en conductos, canales de humos y chimeneas.

Características del producto

- fabricado en los diámetros: Ø 60 mm - Ø 80 mm - Ø 100 mm - Ø 125 mm - Ø 160 mm
- acabado en color RAL 9010

Technical Features

DESIGNACIÓN	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TIPO DE MATERIAL	PPS AUTOEXTINGUIBLE
ESTANQUEIDAD A LA PRESIÓN	CON JUNTAS DE EPDM CONFORME A LA NORMA EN 14241
CAMPO DE APLICACIÓN	CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y EVACUACIÓN DE VAPORES DE COCCIÓN
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	TIPO 2
COMBUSTIBLES APTOS	GAS METANO
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE "E" (SEGÚN EN 13501-1)


Módulo de Toma de Humos
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

CONTINUA HASTA 120 °C EN HÚMEDO BAJO PRESIÓN CON JUNTA DE EPDM

SKU	DIÁMETRO	D_1	$D_{MÁX}$	D_{INT}	A	B	H_U	H_{TOT}	ESPESOR
51755	Ø 60 MM	61	70	10	50	13	200	250	2
51756	Ø 80 MM	81	90	10	58	13	192	250	2,1
51757	Ø 100 MM	101	112	10	58	13	192	250	2,7
51758	Ø 125 MM	126	140	10	68	12	182	250	3,2
51759	Ø 160 MM	161	178	10	77	11	173	250	3,9

SKU	MODEL	PRICE
00000051755	MÓDULO TOMA DE HUMOS - Ø 60 MM	€16.2 VAT EXCLUDED
00000051756	MÓDULO TOMA DE HUMOS - Ø 80 MM	€16.35 VAT EXCLUDED
00000051757	MÓDULO TOMA DE HUMOS - Ø 100 MM	€22.4 VAT EXCLUDED
00000051758	MÓDULO TOMA DE HUMOS - Ø 125 MM	€26.35 VAT EXCLUDED
00000051759	MÓDULO TOMA DE HUMOS - Ø 160 MM	€37.05 VAT EXCLUDED



Módulo de Toma de Humos

