



Catálogos y Productos > Calefacción > Presostatos > **Presostato Danfoss**

PRESOSTATO DANFOSS

Para productos líquidos y gaseosos

Product informations

Presostato utilizado para sistemas de control, monitorización y alarma en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Características del producto

- amplia gama de ajustes
- resistente a impactos y sacudidas
- los contactos eléctricos reducen al mínimo las vibraciones, oscilaciones y el desgaste, garantizando una fiabilidad eléctrica y mecánica a largo plazo
- dimensiones reducidas, poco espacio ocupado y fácil instalación en panel
- la conexión eléctrica en la parte frontal de la unidad facilita el montaje en rack y permite ahorrar espacio
- apto para corriente alterna y continua
- equipado con sistema de contacto unipolar de doble posición
- gracias a la función de disparo manual, es posible verificar las conexiones eléctricas sin herramientas ni variaciones de presión en la aplicación

Technical Features

SKU	R02528	R02529
TEMPERATURA AMBIENTE	- 40 °C ÷ 65 °C	
FLUIDOS COMPATIBLES	FLUIDOS GASEOSOS Y LÍQUIDOS	



Presostato Danfoss

SKU	R02528	R02529
MATERIALES	• FUELLES: BRONCE FOSFOROSO • CONECTOR DE PRESIÓN: LATÓN • CONTACTO ELÉCTRICO: PLATA	
SISTEMA DE CONTACTO	UNIPOLAR DE DOBLE POSICIÓN	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 2,5 MM)	
CONEXIÓN	1/4" M ISO 228-1	
RANGO DE PRESIÓN	- 0,2 ÷ 8,0 BAR	4,0 ÷ 12,0 BAR
AJUSTE DE FÁBRICA	0,4 ÷ 12,0 BAR	0,5 ÷ 1,6 BAR
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	18 BAR	

SKU	MODEL	PRICE
00000R02528	PRESOSTATO KPI35 - 0,2 ÷ 8,0 BAR	€185.7 VAT EXCLUDED
00000R02529	PRESOSTATO KPI36 4,0 ÷ 12,0 BAR	€185.7 VAT EXCLUDED

