



PRESOSTATO DE MÍNIMA PRESIÓN CON REARME MANUAL

Para instalaciones de calefacción

Product informations

El presostato de rearme manual es un dispositivo que funciona automáticamente sin más energía que la del fluido a presión; este dispositivo interrumpe automáticamente el aporte de calor al generador al alcanzar un límite de presión de agua preestablecido.

Características del producto

- el restablecimiento se realiza exclusivamente mediante acción manual en el botón de reset después de que la presión haya descendido al menos 0,4 bar por debajo del valor de bloqueo
- escala graduada visible desde el exterior
- garantiza la supervisión de los niveles mínimos y máximos de presión en instalaciones térmicas de potencia superior a 35 kW
- doble contacto eléctrico normalmente abierto en aleación de latón con revestimiento de Ag-Ni
- membrana de EPDM negra con inserto de PA
- prensaestopas antitracción

Technical Features

PRESIÓN MÁX.	5,0 BAR
RANGO DE REGULACIÓN	0,5 - 1,7 BAR
AJUSTE DE FÁBRICA	0,9 BAR
TEMPERATURA DEL FLUIDO	20 °C ÷ 110 °C
TEMPERATURA AMBIENTE MÁX.	50 °C



Presostato de mínima presión con rearme manual

CONEXIÓN	1/4"
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
CORRIENTE NOMINAL	16 (10) A
TENSIÓN MÁXIMA	250 VCA
FRECUENCIA MÁXIMA DE CONMUTACIÓN	14 CICLOS/MIN
FLUIDOS COMPATIBLES	AGUA Y SOLUCIONES GLICOLADAS (CONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL 50 %)

SKU	MODEL	PRICE
00000R02524	PRESOSTATO DE MÍNIMA PRESIÓN CON REARME MANUAL - Ø 1/4" - 1 ÷ 5 BAR	€52.95 VAT EXCLUDED

