



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Serie Alfa 80 BP, regulación de acción directa equilibrado

Product informations

Regulador serie *Alfa 80 BP* de regulación de acción directa equilibrado, equipado con toma de impulso externa, apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

También disponible la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2630).

Technical Features

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	DN 80
CONEXIÓN SALIDA	DN 80
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,2 ÷ 1 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH



Regulador de Baja Presión

DIMENSIONES	560 X 298 X 140 MM
--------------------	--------------------

TABLA DE CAUDALES M ³ /H	PRESIÓN DE ENTRADA			
	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR	1,5 BAR
25 MBAR	1111 M ³ /H	1470 M ³ /H	2719 M ³ /H	2782 M ³ /H
50 MBAR	1071 M ³ /H	1445 M ³ /H	2169 M ³ /H	2794 M ³ /H
100 MBAR	981 M ³ /H	1391 M ³ /H	2146 M ³ /H	2783 M ³ /H
150 MBAR	869 M ³ /H	1328 M ³ /H	2119 M ³ /H	2769 M ³ /H
200 MBAR	726 M ³ /H	1255 M ³ /H	2089 M ³ /H	2754 M ³ /H
300 MBAR	-	1066 M ³ /H	2017 M ³ /H	2717 M ³ /H

PRESIÓN DE SALIDA

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODEL	PRICE
00000002628	REGULADOR SERIE ALFA 80 BP - CONEXIONES DN 80 - DN 80	€6179.55 VAT EXCLUDED
00000002630	REGULADOR SERIE ALFA 80 BP - CONEXIONES DN 80 - DN 80 - CON BLOQUEO	€7583.0 VAT EXCLUDED



Regulador de Baja Presión

