



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo APZ 25, caudal 25 kg/h

Product informations

Regulador de alta presión **Mod. APZ 25** equipado con manómetro y válvula de seguridad, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	25 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	• 1 ÷ 16 BAR (SKU 930) • 2 ÷ 16 BAR (SKU 932)
PRESIÓN DE SALIDA	• 0,5 BAR - CALIBRACIÓN FIJA (SKU 930) • 1,5 BAR - CALIBRACIÓN FIJA (SKU 932)
RANGO DEL MANÓMETRO	0 ÷ 6 BAR
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	2,5 ÷ 3 BAR
CONEXIONES	IN TUERCA IZQ. CH 25 H16 - OUT 3/8" H



Regulador de Alta Presión

MATERIALES

- CUERPO: LATÓN PARA ESTAMPACIÓN Y NORMA EUROPEA EN CV 617
- TAPA: ZAMAK PINTADO CON POLVOS EPOXÍDICOS Y HORNEADO A 180 °C
- MEMBRANA: GOMA NBR HOMOLOGADA Y REFORZADA CON TEJIDO DE POLIÉSTER

SKU	MODEL	PRICE
00000000930	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. APZ 25 - IN TUERCA IZQ CH 25 H16 - OUT 3/8" F - CAUDAL 25 KG/H - CALIBRACIÓN FIJA 0,5 BAR	€79.1 VAT EXCLUDED
00000000932	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. APZ 25 - IN TUERCA IZQ CH 25 H16 - OUT 3/8" F - CAUDAL 25 KG/H - CALIBRACIÓN FIJA 1,5 BAR	€82.8 VAT EXCLUDED





Regulador de Alta Presión

