



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Modelo APZ 40, caudal 40 kg/h

Product informations

Regulador de alta presión **Mod. APZ 40** equipado con manómetro y válvula de seguridad, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	40 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	1 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0 ÷ 3 BAR - AJUSTE EXTERNO
RANGO DEL MANÓMETRO	0 ÷ 6 BAR
CONEXIONES	IN TUERCA IZQ. CH 25 H16 - OUT 3/8" H



Regulador de Alta Presión

MATERIALES

- CUERPO: LATÓN CONFORME A LA NORMA UNI 12165 CW617
- TAPA: ZAMAK CONFORME A LA NORMA UNI 3718, PINTADO EN POLVO CON COCCIÓN A 180 °C
- MEMBRANA: NBR CONFORME A LA NORMA EN 559, REFORZADA CON TEJIDO DE POLIÉSTER
- OTRAS PIEZAS DE GOMA: NBR CONFORME A LA NORMA EN 559

SKU	MODEL	PRICE
00000000935	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. APZ 40 - IN TUERCA IZQ CH 25 H16 - OUT 3/8" F - CAUDAL 40 KG/H - CALIBRACIÓN EXTERNA	€84.7 VAT EXCLUDED

