



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de baja presión con ajuste manual**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CON AJUSTE MANUAL

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 20 y/o 40 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión para GLP con ajuste manual, con válvula de seguridad de alivio incorporada; diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	• 20 KG - SKU 1010 • 40 KG - SKU 1110
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	• 1,2 ÷ 7,5 BAR - SKU 1010 • 0,5 ÷ 4 BAR - SKU 1110
PRESIÓN DE SALIDA	• 20 ÷ 200 MBAR - SKU 1010 • 10 ÷ 200 MBAR - SKU 1110
CONEXIONES	• ENTRADA 1/2" H - SALIDA 3/4" H - SKU 1000 • ENTRADA 3/4" H - SALIDA 1" H - SKU 1100
CONEXIÓN VÁLVULA DE PURGA	G 1/4"
MATERIALES SKU 1010	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ALUMINIO • MEMBRANA Y JUNTAS: ELASTÓMERO RESISTENTE AL GLP



Regulador de baja presión con ajuste manual

MATERIALES SKU 1110

- CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SEGÚN LA NORMA EN 1706
- MEMBRANA Y JUNTAS: CAUCHO NITRÍLICO CONFORME A LA NORMA EN 549

SKU	MODEL	PRICE
00000001010	REGULADOR BAJA PRESIÓN MOD. 2302 - IN 1/2" F - OUT 3/4" F - CAUDAL 20 KG/H	€344.9 VAT EXCLUDED
00000001110	REGULADOR BAJA PRESIÓN MOD. 2403 - IN 1/2" F - OUT 1" F - CAUDAL 40 KG/H	€404.65 VAT EXCLUDED
00000001115	TAPÓN Y MUELLE PARA REGULADOR MOD. 2302	€78.75 VAT EXCLUDED
00000001116	TAPÓN Y MUELLE PARA REGULADOR MOD. 2403	€78.75 VAT EXCLUDED





Regulador de baja presión con ajuste manual

