



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 10 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión con válvula de seguridad de alivio incorporada, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	10 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	22 ÷ 50 MBAR
CONEXIONES	• ENTRADA 1/4" H - SALIDA 1/2" H (REF. E820) • ENTRADA 1/2" H - SALIDA 1/2" H (REF. E821)

SKU	MODEL	PRICE
0000000E820	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/4" F OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED



Regulador de Baja Presión

SKU	MODEL	PRICE
0000000E821	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/2" F OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED

