



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Modelo con válvula de seguridad de alivio incorporada, caudal 10 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión con válvula de seguridad de alivio incorporada y *venteo orientable*, diseñado para adaptar la presión del gas de salida de un depósito para el equipo situado aguas abajo.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	10 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	30 MBAR
CONEXIONES	• ENTRADA 1/4" H - SALIDA 1/2" H (REF. 850/O) • ENTRADA 1/2" H - SALIDA 1/2" H (REF. 855/O)
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ZINC • MEMBRANA Y JUNTA: ELASTÓMERO



Regulador de Baja Presión

SKU	MODEL	PRICE
000000850/O	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/4" F OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€44.25 VAT EXCLUDED
000000855/O	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/2" F OUT 1/2" F - CAUDAL 10 KG/H	€44.95 VAT EXCLUDED

