



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador con inversor automático**

REGULADOR CON INVERSOR AUTOMÁTICO

Caudal 12 kg/h

Product informations

Regulador de alta presión con inversor automático, diseñado para permitir la extracción prioritaria de gas de la botella de servicio y no extraer gas de la de reserva a menos que la de servicio ya no pueda asegurar el suministro de gas solicitado; garantizando así un flujo continuo de gas sin interrupción del servicio al aparato y maximizando la cantidad de gas disponible en las botellas.

Equipado con dos conexiones de entrada con válvulas antirretorno que evitan la fuga de gas durante el cambio de la botella y filtros que evitan la entrada de suciedad.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	12 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	2 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	1,5 BAR
CONEXIONES	ENT M W20X1/14" IZQ - SAL M W20X1/14" IZQ



Regulador con inversor automático

SKU	MODEL	PRICE
00000002600	REGOLATORE CON INVERSOIRE AUTOMATICO - IN M W20X1/14" SX - OUT M W20X1/14" SX - PORTATA 12 KG/H	€163.3 VAT EXCLUDED

