



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP de Alta y Baja Presión para Aplicaciones Civiles-industriales > **Regulador de primera etapa Mod. AP 40**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. AP 40

Modelo con manómetro, válvula de seguridad y ajuste externo, caudal 20-40 kg/h

Product informations

Regulador de alta presión de primera etapa **Mod. AP 40**, equipado con manómetro, válvula de seguridad y ajuste externo; diseñado para conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta un nivel intermedio hacia un regulador de segunda etapa.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	20-40 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	2,5 ÷ 16 BAR
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD	4 BAR
RANGO PRESIÓN MANÓMETRO	0 - 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,5 ÷ 2 BAR - AJUSTE EXTERNO
CONEXIÓN	IN TUERCA IZQ. W20LH-25-UNI - OUT 3/8" H
MATERIALES	• CUERPO Y TAPA: ALEACIÓN DE ALUMINIO • MEMBRANA Y OBTURADOR: CAUCHO SINTÉTICO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS



Regulador de primera etapa Mod. AP 40

SKU	MODEL	PRICE
00000002812	REGULADOR ALTA PRESIÓN MOD. AP 40 - IN TUERCA IZQ W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - CAUDAL 20-40 KG/H	€147.8 VAT EXCLUDED

