



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de primera etapa mod. APZ 12**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12

Modelo con manómetro y/o válvula de seguridad, caudal 12 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión de primera etapa **Mod. APZ 12**, diseñado para poder conectarse directamente al depósito o a la bombona, reduciendo la presión hasta un valor intermedio hacia un regulador de segunda etapa.

Disponibile también la versión con manómetro para el control de la presión del gas, o con válvula de seguridad para la descarga de sobrepresión.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	12 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 16 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,3 ÷ 2,5 BAR



Regulador de primera etapa mod. APZ 12

CONEXIONES	• ENT 1/4" H - SAL 1/4" H (SKU E2200) • ENT TUERCA IZQ. - SAL PORTAMANGUERA (SKU E2210) • ENT 1/4" H - SAL 1/4" H (SKU E2220) - CON MANÓMETRO • ENT TUERCA IZQ. - SAL 1/4" H (SKU E2230) - CON MANÓMETRO • ENT TUERCA IZQ. - SAL PORTAMANGUERA (SKU E2240) - CON MANÓMETRO • ENT TUERCA IZQ. - SAL 1/4" H (SKU E2250) - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD
-------------------	---

SKU	MODEL	PRICE
000000E2200	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN 1/4" F OUT 1/4" F	€34.0 VAT EXCLUDED
000000E2210	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN TUERCA IZQ OUT PORTAGOMA	€39.65 VAT EXCLUDED
000000E2220	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN 1/4" F OUT 1/4" F - CON MANÓMETRO	€45.95 VAT EXCLUDED
000000E2230	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN TUERCA IZQ OUT 1/4" F - CON MANÓMETRO	€43.05 VAT EXCLUDED
000000E2240	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN TUERCA IZQ OUT PORTAGOMA - CON MANÓMETRO	€48.3 VAT EXCLUDED
000000E2250	REGULADOR DE PRIMERA ETAPA MOD. APZ 12 - IN TUERCA IZQ OUT 1/4" F - CON MANÓMETRO Y VÁLVULA DE SEGURIDAD	€58.1 VAT EXCLUDED



Regulador de primera etapa mod. APZ 12

