



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de Gas Natural/GLP para Aplicaciones Civiles - Industriales > **Regulador de Alta Presión**

REGULADOR DE ALTA PRESIÓN

Serie Alfa 80 AP, regulación de acción directa equilibrado

Product informations

Regulador serie *Alfa 80 AP* de regulación de acción directa equilibrado, dotado de toma de impulso externa, apto para el uso de gases no corrosivos como metano y GLP.

Disponibile también la versión con válvula de bloqueo de mínima y máxima presión aguas abajo (sku 2638).

Technical Features

CAUDAL	VÉASE TABLA INFERIOR
CONEXIÓN ENTRADA	DN 80
CONEXIÓN SALIDA	DN 80
PRESIÓN DE ENTRADA	MÁX. 18 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	0,8 ÷ 4 BAR
PRESIÓN DE SALIDA ESTÁNDAR	BAJO PEDIDO
TEMPERATURA DE SERVICIO	- 20 °C ÷ + 60 °C
TOMA DE IMPULSO	Ø 14
MATERIALES	• CUERPO: FUNDICIÓN GS 400 • CABEZAL: ACERO • JUNTA: GOMA NITRÍLICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TEJIDO ENGOMADO SÁNDWICH



Regulador de Alta Presión

DIMENSIONES	560 X 298 X 140 MM
-------------	--------------------

TABLA DE CAUDALES M ³ /H	PRESIÓN DE ENTRADA			
	3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESIÓN DE SALIDA				
0,8 BAR	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H	4071 M ³ /H
1 BAR	4378 M ³ /H	5428 M ³ /H	5428 M ³ /H	5428 M ³ /H
1,5 BAR	4111 M ³ /H	5473 M ³ /H	6711 M ³ /H	6785 M ³ /H
2 BAR	3630 M ³ /H	5224 M ³ /H	6568 M ³ /H	8143 M ³ /H
3 BAR	-	4184 M ³ /H	5970 M ³ /H	10009 M ³ /H
4 BAR	-	-	4677 M ³ /H	9632 M ³ /H

Para obtener los caudales en kg/h de GLP, multiplicar los valores indicados en rojo x 1,42.

SKU	MODEL	PRICE
00000002636	REGULADOR SERIE ALFA 80 AP - CONEXIONES DN 80 - DN 80	€6389.0 VAT EXCLUDED
00000002638	REGULADOR SERIE ALFA 80 AP - CONEXIONES DN 80 - DN 80 - CON BLOQUEO	€7792.5 VAT EXCLUDED



Regulador de Alta Presión

