



Catálogos y Productos > Calefacción > Reguladores de GLP para aplicaciones de uso doméstico, alta y baja presión > **Regulador de Baja Presión**

REGULADOR DE BAJA PRESIÓN

Caudal 4 kg/h

Product informations

Regulador de baja presión para GLP, diseñado para que la presión del gas a la salida de un depósito sea adecuada para el usuario final.

Technical Features

TIPOS DE GAS	GLP
CAUDAL	4 KG/H
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 20 °C ÷ + 50 °C
PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 ÷ 10 BAR
PRESIÓN DE SALIDA	25 ÷ 60 MBAR
CONEXIONES	• ENTRADA 1/4" H - SALIDA 3/8" H (SKU E600) • ENTRADA TUERCA IZQ. - SALIDA 3/8" H (SKU E610) • ENTRADA TUERCA IZQ. - SALIDA TETINA (SKU E615)

SKU	MODEL	PRICE
0000000E600	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN 1/4" F OUT 3/8" F - CAUDAL 4 KG/H	€15.6 VAT EXCLUDED



Regulador de Baja Presión

SKU	MODEL	PRICE
0000000E610	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN TUERCA IZQ OUT 3/8" F - CAUDAL 4 KG/H	€18.1 VAT EXCLUDED
0000000E615	REGULADOR BAJA PRESIÓN - IN TUERCA IZQ OUT PORTAGOMA - CAUDAL 4 KG/H	€21.0 VAT EXCLUDED

