



REDUCTOR DE PRESIÓN PARA AGUA

Mod. "Mignon" con funcionamiento de pistón

Product informations

Válvula automática que reduce y estabiliza la presión de un fluido en el interior de una tubería de distribución en función del valor preajustado; sus dimensiones reducidas, su funcionamiento silencioso y su especial asiento interno "autolimpiante" la hacen especialmente adecuada para pequeñas instalaciones como apartamentos.

Características del producto

- el tratamiento de niquelado superficial ejerce una acción protectora contra la degradación por corrosión y las incrustaciones calcáreas
- puede utilizarse directamente en la línea principal de distribución
- la estructura del pistón interno garantiza rigidez, resistencia y una alta precisión de regulación, gracias a su asiento compensado
- sus juntas de estanqueidad garantizan resistencia al desgaste y un mantenimiento reducido
- el acabado interno del cuerpo y las dimensiones ampliadas de los pasos permiten obtener elevados caudales incluso con pequeñas extracciones de agua
- adecuado para el transporte de fluidos alimentarios y agua potable (cumple las prescripciones específicas del Ministerio de Sanidad)

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	16 BAR
RANGO DE REGULACIÓN	DE 1 A 5,5 BAR (VALOR AJUSTADO DURANTE LA PRUEBA: 3 BAR)



Reductor de Presión para Agua

TEMPERATURA DE SERVICIO	0°C (EXCLUIDO HIELO) ÷ 130°C
FLUIDOS COMPATIBLES	• AGUA • SOLUCIONES GLICOLADAS (GLICOL 50 %) • AIRE COMPRIMIDO
CONEXIONES	• 1/2" HH - SKU 70110 • 3/4" HH - SKU 70111
MATERIALES	• CUERPO: LATÓN CW617N NIQUELADO • MONTURA: LATÓN CW617N NIQUELADO • PISTÓN: LATÓN CW614N Y POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO • JUNTA TÓRICA: CAUCHO EPDM PEROX • JUNTAS DE ASIENTO: CAUCHO EPDM PEROX • MUELLE DE CALIBRACIÓN: ACERO EN 10270 - 1 SM GALVANIZADO

SKU	MODEL	PRICE
00000070110	REDUCTOR DE PRESIÓN "MIGNON" - Ø 1/2" HH	€31.35 VAT EXCLUDED
00000070111	REDUCTOR DE PRESIÓN "MIGNON" - Ø 3/4" HH	€34.1 VAT EXCLUDED



Reductor de Presión para Agua

