



DETECTORES PORTÁTILES DE GAS

Modelos FG110 y CO110

Product informations

FG 110, el detector portátil de fugas para gas metano, GLP y monóxido de carbono, diseñado para proporcionar prestaciones de calidad eficientes y fiables.

Características del producto

- fácil de usar
- indicación de la fuga de gas en ppm, **%VOL** (concentración límite de gas (en el aire) para que el gas se inflame o explote, expresada en porcentaje de volumen en el aire) o **%LEL** (concentración límite de gas (en el aire) necesaria para que el gas se inflame o explote)
- dotado de función Hold-Min-Max
- retroiluminación
- alarma (de 1000 a 10000 ppm)
- apagado automático configurable

Kit suministrado con

- informe de calibración
- maletín de transporte
- instrucciones de uso

CO110, el medidor portátil de monóxido de carbono con una pantalla de 4 líneas que permite medir fácilmente el contenido de monóxido de carbono en el aire ambiente.



Caratteristiche del prodotto

- dotato de sensor elettrochimico
- visualizzazione de CO máx.
- 2 umbrali de alarma configurabili
- fácil de usar
- retroilluminación regulable
- apagado automático regulable y reiniciabile
- función Hold

Kit suministrado con

- informe de calibración
- maletín de transporte
- instrucciones de uso

Technical Features

SKU R02712	
GASES DETECTADOS	GLP / CH ₄ / HIDROCARBUROS
ELEMENTO DE MEDICIÓN	SENSOR SEMICONDUCTOR
SONDA	FLEXIBLE, LONGITUD 330 MM, Ø 16 MM
ALIMENTACIÓN	4 PILAS AAA LR03 1,5 V
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ÷ + 50 °C
APAGADO AUTOMÁTICO	REGULABLE DE 0 A 120 MIN



Detectores Portátiles de Gas

SKU R02712	
PANTALLA	• 4 LÍNEAS, TECNOLOGÍA LCD - DIMENSIONES 50 X 36 MM • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 7 SEGMENTOS (VALOR) • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 16 SEGMENTOS (UNIDAD)
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO CONTRA EL POLVO, DE MANERA QUE ESTE NO PUEDA INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)
CARCASA	ABS
TECLADO	5 TECLAS
AUTONOMÍA	20 HORAS
DIMENSIONES	147,9 X 71,5 X 34,2 MM (HXLXP)
PESO	295 G



Detectores Portátiles de Gas

SKU R02731	
ELEMENTOS DE MEDICIÓN	• CO - SENSOR ELECTROQUÍMICO • TEMPERATURA: NTC
PANTALLA	• 4 LÍNEAS, TECNOLOGÍA LCD, DIMENSIONES 50 X 36 MM • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 7 SEGMENTOS (VALOR) • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 16 SEGMENTOS (UNIDAD)
CABLE	RETRÁCTIL, LONGITUD 0,45 M, EXTENSIÓN 2,4 M
CARCASA	ABS - GRADO DE PROTECCIÓN IP54 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO CONTRA EL POLVO, DE MANERA QUE ESTE NO PUEDA INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)
TECLADO	5 TECLAS
ALIMENTACIÓN	4 PILAS AAA LR03 1,5 V
DURACIÓN DE LA PILA	200 HORAS
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ÷ + 50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	- 20 °C ÷ + 80 °C
APAGADO AUTOMÁTICO	REGULABLE DE 0 A 120 MIN



Detectores Portátiles de Gas

SKU R02731	
ELEMENTOS DE MEDICIÓN	• CO - SENSOR ELECTROQUÍMICO • TEMPERATURA: NTC
PANTALLA	• 4 LÍNEAS, TECNOLOGÍA LCD, DIMENSIONES 50 X 36 MM • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 7 SEGMENTOS (VALOR) • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 16 SEGMENTOS (UNIDAD)
CABLE	RETRÁCTIL, LONGITUD 0,45 M, EXTENSIÓN 2,4 M
CARCASA	ABS - GRADO DE PROTECCIÓN IP54 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO CONTRA EL POLVO, DE MANERA QUE ESTE NO PUEDA INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)
TECLADO	5 TECLAS
ALIMENTACIÓN	4 PILAS AAA LR03 1,5 V
DURACIÓN DE LA PILA	200 HORAS
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ÷ + 50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	- 20 °C ÷ + 80 °C
APAGADO AUTOMÁTICO	REGULABLE DE 0 A 120 MIN



Detectores Portátiles de Gas

SKU R02731	
ELEMENTOS DE MEDICIÓN	• CO - SENSOR ELECTROQUÍMICO • TEMPERATURA: NTC
PANTALLA	• 4 LÍNEAS, TECNOLOGÍA LCD, DIMENSIONES 50 X 36 MM • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 7 SEGMENTOS (VALOR) • 2 LÍNEAS DE 5 DÍGITOS CON 16 SEGMENTOS (UNIDAD)
CABLE	RETRÁCTIL, LONGITUD 0,45 M, EXTENSIÓN 2,4 M
CARCASA	ABS - GRADO DE PROTECCIÓN IP54 (PROTEGIDO CONTRA SALPICADURAS DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN Y PROTEGIDO CONTRA EL POLVO, DE MANERA QUE ESTE NO PUEDA INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO)
TECLADO	5 TECLAS
ALIMENTACIÓN	4 PILAS AAA LR03 1,5 V
DURACIÓN DE LA PILA	200 HORAS
AMBIENTE	GAS NEUTRO
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ÷ + 50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	- 20 °C ÷ + 80 °C
APAGADO AUTOMÁTICO	REGULABLE DE 0 A 120 MIN



Detectores Portátiles de Gas

SKU	MODEL	PRICE
00000R02712	DETECTOR PORTÁTIL MOD. FG 110 - GLP / CH4 / HIDROCARBUROS	€523.95 VAT EXCLUDED
00000R02731	MEDIDOR PORTÁTIL MOD. CO110 - CO	€889.8 VAT EXCLUDED

