



DETECTOR DE FUGAS DE GAS

Modelo INC 95

Product informations

INC 95, el detector completo con alimentador y dispositivo actuador sin necesidad de instalar accesorios adicionales, caracterizado por una elevada fiabilidad, practicidad y versatilidad de un sistema empotrado universal; puede insertarse en los marcos y placas de los principales fabricantes, sin necesidad de adaptadores adicionales externos.

Características del producto

- elevada selectividad, exento de falsas alarmas
- indicación de fin de vida del sensor
- microcontrolador integrado
- control de fallo del sensor
- relé actuador para comandar accesorios externos
- compatible con los marcos: AVE, BTICINO Living, GEWISS Playbus, VIMAR Idea

Technical Features

GAS DETECTADO	• CH₄ - REF. 503428 • GLP - REF. 503429
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 VCA 50 - 60 HZ (± 10%)
CONSUMO	3,3 VA (STAND-BY)
SEÑALIZADOR ACÚSTICO	BUZZER > 85 DBA A 1 METRO
RELÉ DE ALARMA	1, HERMÉTICO 250 VCA 5 A (NO / C / NC)



Detector de Fugas de Gas

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 10 °C ÷ + 40 °C
HUMEDAD RELATIVA	30 ÷ 90 % HR SIN CONDENSACIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
INDICADORES LED	• VERDE: PRESENCIA DE RED • AMARILLO: SEÑALIZACIÓN DE FALLO • ROJO: ALARMA
CARCASA	PC/ABS UL94-VO AUTOEXTINGUIBLE
MONTAJE	EMPOTRADO
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO	< 30 SEGUNDOS
TIEMPO DE RESPUESTA	< 15 SEGUNDOS
TIPO DE SENSOR	CATALÍTICO
UMBRAL DE ALARMA	10 % L.I.E.
INTERFAZ	1 BOTÓN (RESET Y TEST DEL DETECTOR CON RECUENTO DE LOS AÑOS DE VIDA DEL SENSOR)
DIMENSIONES	74,5 X 44,5 X 57 MM (LXHXP)

SKU	MODEL	PRICE
00000503428	DETECTOR FUGAS GAS MOD. INC 95 CH4	€471.2 VAT EXCLUDED
00000503429	DETECTOR FUGAS GAS MOD. INC 95 GLP	€471.2 VAT EXCLUDED



Detector de Fugas de Gas

