



DETECTOR DE GAS METANO Y GLP

Modelo CD34 y CD44, completo con alimentación directa de la electroválvula

Product informations

CD34 y CD44, los detectores de gas que utilizan sensores de tipo catalítico, dotados de excelente sensibilidad al gas y que simultáneamente garantizan una elevada selectividad a los interferentes normalmente presentes en los ambientes domésticos y a menudo causa de falsas alarmas (vapores de cocción, vinos, alcohol, detergentes, amoníaco, etc.); su elevada prestación técnica y la conformidad de la línea *LINEASICURA* a la norma, garantiza la fiabilidad de estos productos. Los modelos lineasicura están dotados de señalizaciones luminosas de fallo, fallo de sistema, fallo de alarma y de un avisador acústico incorporado.

Caratteristiche del prodotto

- *Linealidad*: la señal producida por el sensor es proporcional a la concentración de gas presente en el ambiente
- *Selectividad*: la reacción del sensor se produce solamente en presencia de gases combustibles
- *Estabilidad*: la presencia de un compensador térmico interno permite una estabilidad de respuesta del sensor a la misma concentración de gas al variar la temperatura y la humedad
- **Diseñado para pilotar directamente la electroválvula**

Technical Features

MODELO CD34 (SKU 554029 / 554030)	
GASES DETECTABLES	• GLP - SKU 554029 • METANO - SKU 554030



Detector de Gas Metano y GLP

MODELO CD34 (SKU 554029 / 554030)		
ALIMENTACIÓN	230 VCA	12 VCC
CONSUMO	100 MA	200 MA
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO	20 SEGUNDOS	20 SEGUNDOS
SEÑALIZADOR ACÚSTICO	ZUMBADOR - 85 DB A 1 M	ZUMBADOR - 85 DB A 1 M
UMBRAL DE ALARMA (CALIBRADO EN FÁBRICA)	10% L.I.E. (LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD)	10% L.I.E. (LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 5 °C ÷ + 50 °C	- 5 °C ÷ + 50 °C
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	30 ÷ 90% HR	30 ÷ 90% HR
RELÉ DE ALARMA	NA / NC	• NA / NC • 12 VCC 4 VA IP65 REARME MANUAL NA / NC
GRADO DE PROTECCIÓN	IP42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON UN ÁNGULO DENTRO DE ± 15° Y PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)	
INDICADORES LED	• VERDE (ON): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA LA PRESENCIA DE ALIMENTACIÓN EN EL DETECTOR • AMARILLO (FAULT): SI ESTÁ ENCENDIDO FIJO SEÑALA UN FALLO EN EL SENSOR • ROJO (ALARM): SI ESTÁ ENCENDIDO FIJO SEÑALA UNA ALARMA	
DIMENSIONES	95 X 130 X 35 MM (LXHXP)	

MODELO CD44 (SKU 554026 / 55428)	
GASES DETECTABLES	• GLP - SKU 554026 • METANO - SKU 554028



Detector de Gas Metano y GLP

MODELO CD44 (SKU 554026 / 55428)		
ALIMENTACIÓN	230 VCA / 50 HZ	
CONSUMO	9 W	
SEÑAL A LA ELECTROVÁLVULA	12 VCC / 6 VA	
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO	30 SEGUNDOS	
DURACIÓN DEL SENSOR	5 AÑOS	
SEÑALIZADOR ACÚSTICO	ZUMBADOR > 85 DB A 1 M	
UMBRAL DE ALARMA (CALIBRADO EN FÁBRICA)	6% L.I.E. (LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 °C ÷ + 40 °C	
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	20 ÷ 80% HR	
ACTIVACIÓN DEL RELÉ	5 S	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP42 (PROTEGIDO CONTRA AGUA GOTEANTE CON UN ÁNGULO DENTRO DE ± 15° Y PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)	
MATERIAL DE LA CARCASA	ABS	
INDICADORES LED	• VERDE (ON): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA LA PRESENCIA DE ALIMENTACIÓN EN EL DETECTOR • AMARILLO (FAULT): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA UN FALLO EN EL SENSOR • ROJO (ALARM): SI ESTÁ ENCENDIDO SEÑALA UNA ALARMA	
DIMENSIONES	96 X 130 X 38 MM (LXHXP)	

SKU	MODEL	PRICE
00000554026	DETECTOR GAS MOD. CD 44 GLP B.A. - 12/12 VDC	€166.75 VAT EXCLUDED



Detector de Gas Metano y GLP

SKU	MODEL	PRICE
00000554028	DETECTOR GAS MOD. CD 44 METANO B.A. - 12/12 VDC	€166.75 VAT EXCLUDED
00000554029	DETECTOR GAS MOD. CD 34 GLP B.A. - 230/12 VDC	€182.1 VAT EXCLUDED
00000554030	DETECTOR GAS MOD. CD 34 METANO B.A. - 230/12 VDC	€173.6 VAT EXCLUDED

