



Catálogos y Productos > Calefacción > Productos para Soldadura > **Soldador de cartucho**

SOLDADOR DE CARTUCHO

Con encendido piezoeléctrico

Product informations

Soldador con encendido piezoeléctrico y empuñadura anatómica, indicado para soldadura blanda y fuerte hasta 1.750 °C.

Características del producto

- equipado con quemador OT Ø 21 mm de alto rendimiento
- apto para pequeñas reparaciones, bricolaje, curvado y soldadura de plástico, decapado y secado de madera
- soldadura fácil y rápida

ESTRUCTURA DEL SOLDADOR

1	PORTACARTUCHOS INFERIOR
1A	PORTACARTUCHOS DE HIERRO
2	JUNTA DE ESTANQUEIDAD
3	PORTACARTUCHOS SUPERIOR
3A	MUELLE DE SOPORTE
4	MANDO DE REGULACIÓN
5	EMPUÑADURA
6	INYECTOR



Soldador de cartucho

<i>ESTRUCTURA DEL SOLDADOR</i>	
7	ANILLO DE REGULACIÓN DE AIRE
8	QUEMADOR Ø 21 MM
9	BOTÓN DE ENCENDIDO
10	SOPORTE PARA PIEZO
11	ELECTRODO DE ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Technical Features

<i>PRODUCTO</i>	SOLDADOR DE GAS
<i>TIPO</i>	PORTACARTUCHOS DE PLÁSTICO
<i>GAS DE USO</i>	BUTANO EN CARTUCHO DE 190 G
<i>HOMOLOGACIÓN / NORMA</i>	DVGW / EN 521 + EN 417
<i>DURACIÓN / CONSUMO MEDIO DE GAS</i>	2,5 HORAS / 73 G/H
<i>TEMPERATURA MÁXIMA DE LLAMA</i>	1750 °C
<i>TIPO DE ENCENDIDO</i>	PIEZOELÉCTRICO
<i>SISTEMA DE DIFUSIÓN DE LA LLAMA</i>	QUEMADOR CON REJILLA DIFUSORA DE LLAMA INTEGRADA
<i>PESO</i>	0,66 KG



Soldador de cartucho

SKU	MODEL	PRICE
00000030440	SOLDADOR ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO	€53.8 VAT EXCLUDED

