



SELLADOR ANAERÓBICO

De resistencia media

Product informations

Sellador anaeróbico para metales de resistencia media, diseñado para el bloqueo de tuercas, pernos y otras piezas roscadas que requieren un posible "desmontaje".

Características del producto

- puede utilizarse también sobre superficies engrasadas
- dotado de una elevada resistencia a la corrosión, las vibraciones, el agua, los gases, los aceites, los combustibles y agentes químicos
- adecuado para uso con agua potable

NOTA. Para sellar racores de PVC, PP o Nylon, **usar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **atornillar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando. **No usar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato, para otros tipos de materiales solicitar previamente nuestro asesoramiento técnico.

Technical Features

Ø MÁX PARA USO M26 - HOLGURA 0,25 MM	
COLOR	AZUL
DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL



Sellador Anaeróbico

<i>PUNTO DE INFLAMABILIDAD</i>	> 100 °C
<i>TIEMPO DE MANIPULACIÓN</i>	10 - 20 MINUTOS
<i>TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL</i>	1 - 3 HORAS
<i>TIEMPO DE CURADO FINAL</i>	3 - 6 HORAS
<i>RANGO DE TEMPERATURA</i>	- 55 °C ÷ + 200 °C

SKU	MODEL	PRICE
00000050308	SELLADOR ANAERÓBICO 55-03 - 50 ML	€35.0 VAT EXCLUDED
00000050312	SELLADOR ANAERÓBICO 55-03 - 250 ML	€121.2 VAT EXCLUDED

