



Catálogos y Productos > Calefacción > Selladores y Accesorios para Sellado > **Sellador a Base de P.T.F.E.**

SELLADOR A BASE DE P.T.F.E.

De bajo coeficiente de fricción

Product informations

Sellador anaeróbico para sellar uniones metálicas, como gas, GLP, aire comprimido, aceite y combustibles, fluidos industriales, CFC, agua y diversas sustancias químicas; gracias a su bajo coeficiente de fricción asegura un montaje sencillo, y también después de años la facilidad de desmontaje.

Características del producto

- sustituye cintas de P.T.F.E. y cáñamo
- resiste a los golpes y a las vibraciones, a los cambios térmicos y mantiene las propiedades sellantes también con el paso del tiempo
- facilidad de atornillado gracias al bajo coeficiente de fricción
- permanentemente elástico - desmontable

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

Technical Features

MÁX. Ø PARA USO 2" - JUEGO 0,3 MM



Sellador a Base de P.T.F.E.

COLOR	BLANCO
DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	> ÷ 100 °C
TIEMPO DE MANIPULACIÓN	20 - 40 MINUTOS
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO	1 - 3 HORAS
RANGO DE TEMPERATURA	- 55 °C ÷ + 150 °C
APROBADO PARA GAS NATURAL Y GLP POR AGA N.º 5047 HASTA 5 BAR Y 2" DE DIÁMETRO	

SKU	MODEL	PRICE
00000050950	SELLADOR A BASE DE P.T.F.E. 18-10 - 50 ML	€11.8 VAT EXCLUDED
00000050951	SELLADOR A BASE DE P.T.F.E. 18-10 - 250 ML	€46.85 VAT EXCLUDED

