



Catálogos y Productos > Calefacción > Selladores y Accesorios para Sellado > **Sellador en Pasta**

SELLADOR EN PASTA

Homologado para gas y GLP alta presión (A.G.A.) y oxígeno (BAM)

Product informations

Sellador en pasta para uniones roscadas, indicado para gas, GLP, aire comprimido, aceite y combustibles, fluidos industriales, CFC, agua potable y diversas sustancias químicas; su bajo coeficiente de fricción asegura un montaje fácil e impide el goteo del sellador durante el endurecimiento.

Características del producto

- sustituye cintas de PTFE y cáñamo
- el producto endurecido forma una película tenaz con resistencia media al desmontaje
- facilidad de atornillado y fijación tenaz

NOTA: Para sellar racores de PVC, PP o nailon, **utilizar exclusivamente el sellador a base de P.T.F.E.** (SKU 50950 / 50951) **pretratando** las roscas plásticas con **el activador** (SKU 50959), **enroscar y apretar en 1 minuto** (tiempos de espera más largos pueden romper la película de sellador que ya se está formando). **No utilizar el sellador de roscas** en roscas de ABS y policarbonato; para otros tipos de materiales, solicitar previamente nuestra opinión técnica.

Technical Features

MÁX. Ø PARA USO 2" - JUEGO 0,3 MM	
COLOR	AMARILLO



Sellador en Pasta

DETECCIÓN	FLUORESCENTE A LA LUZ AZUL
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	> + 100 °C
TIEMPO DE MANIPULACIÓN	15 - 30 MINUTOS
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO	1 - 2 HORAS
RANGO DE TEMPERATURA	- 55 °C ÷ + 150 °C
APROBADO PARA GLP HASTA 20 BAR Y 2" DE DIÁMETRO (AGA)	
APROBADO PARA OXÍGENO GASEOSO HASTA 10 BAR Y + 60 °C (BAM)	

SKU	MODEL	PRICE
00000050304	SELLADOR EN PASTA 58-11 - 50 ML	€17.05 VAT EXCLUDED
00000050305	SELLADOR EN PASTA 58-11 - 250 ML	€52.95 VAT EXCLUDED

