



Catálogos y Productos > Climatización > Racorería de Cobre y Latón > **Sellador Nylog**

SELLADOR NYLOG

Sellador elástico para abocardados

Product informations

Nylog, fluido viscoelástico derivado de aceite (POE o PAG) para compresores de refrigeración; gracias a su composición química, *Nylog* no se endurece ni contamina los circuitos frigoríficos, ya que deriva de los mismos lubricantes utilizados en el sector de la refrigeración. Las conexiones roscadas recubiertas con *Nylog* bloquearán las fugas debidas a la alta presión interna, mientras que, si se utiliza para recubrir las juntas, estas nunca se secarán y permanecerán siempre protegidas por su acción lubricante.

Características del producto

- no se endurece
- no contamina los circuitos de refrigeración
- resiste a las vibraciones
- no corrosivo

Technical Features

- Temperatura de trabajo: $-35\text{ °C} \div +175\text{ °C}$
- Compatible con aceites sintéticos tipo POE y PAG y tiene un alto grado de solubilidad con aceites minerales y AlkylBenzene AB
- **No utilice Nylog en entornos con alta concentración de oxígeno ni con potentes oxidantes**
- Viscosidad: $100 \div 110\text{ cPs}$
- Nylog Blue deriva de aceite sintético y, por tanto, es compatible con gases R410a, R407c y R134a
- Probado en sistemas HVAC, es completamente miscible y compatible con instalaciones que utilizan aceites sintéticos (p. ej., POE)



Sellador Nylog

SKU	MODEL	PRICE
00000050926	SELLADOR NYLOG - 30 ML	€32.55 VAT EXCLUDED

