



Catálogos y Productos > Calefacción > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Recto Galvanizado Revestido**

TECNOGIUNTO RECTO GALVANIZADO REVESTIDO

Versión roscada dieléctrica

Product informations

Tecnogiunto de transición diseñado para permitir el paso de una instalación en material plástico (polietileno) a una metálica, para permitir la salida del terreno de instalaciones de distribución de gas combustible. Las uniones de tubos de polietileno a tuberías metálicas se realizan mediante conexión roscada para la conducción de gases combustibles a presión.

Esta tipología de junta tiene el objetivo de asegurar la separación eléctrica permanente entre la parte enterrada y la aérea de una instalación de gas, con el fin de proteger la parte aguas abajo de la junta de eventuales corrientes vagabundas que podrían dañar la tubería favoreciendo su corrosión.

Technical Features

MATERIALES	• TUBO DE ACERO UNI EN 10255 REVESTIDO SEGÚN UNI 9099 - POLYCOAT • ESPIGA EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
ROSCA	ROSCA EXTERNA (MACHO CÓNICA) SEGÚN EN 10226-1 (R)



Tecnogiunto Recto Galvanizado Revestido

REFERENCIAS NORMATIVAS	• UNI EN 1555-3: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES - POLIETILENO (PE) • UNI 9736: RACORES FABRICADOS CON UNIÓN MIXTA METAL-POLIETILENO PARA SU USO EN CONDUCCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES, AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN Y METAL-POLIPROPILENO PARA SU USO EN CONDUCCIONES DE AGUA Y OTROS FLUIDOS A PRESIÓN • ISO 17885: SISTEMAS DE TUBERÍAS DE PLÁSTICO - RACORES MECÁNICOS PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS A PRESIÓN • UNI 9034: CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CON PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO MENOR O IGUAL A 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALES Y SISTEMAS DE UNIÓN
TEMPERATURA DE SERVICIO	20 °C

SKU	DIÁMETRO PE	DN		KG (PIEZA INDIVIDUAL)	EMBALAJE
		"	MM		
20310	25 MM	3/4"	26,7	1,0	24 UDS.
20311	32 MM	1"	33,4	1,3	15 UDS.
20312	40 MM	1" 1/4	42,2	1,6	12 UDS.
20313	50 MM	1" 1/2	48,3	1,9	8 UDS.
20314	63 MM	2"	60,3	2,7	6 UDS.



Tecnogiunto Recto Galvanizado Revestido

SKU	MODEL	PRICE
00000020310	TECNOGIUNTO ROSCADO DIELÉCTRICO REVESTIDO - DN 3/4" - PE-D 25 MM	ON REQUEST
00000020311	TECNOGIUNTO ROSCADO DIELÉCTRICO REVESTIDO - DN 1" - PE-D 32 MM	ON REQUEST
00000020312	TECNOGIUNTO ROSCADO DIELÉCTRICO REVESTIDO - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	ON REQUEST
00000020313	TECNOGIUNTO ROSCADO DIELÉCTRICO REVESTIDO - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	ON REQUEST
00000020314	TECNOGIUNTO ROSCADO DIELÉCTRICO REVESTIDO - DN 2" - PE-D 63 MM	ON REQUEST

