



Catálogos y Productos > Climatización > Instrumentos de Medición, Temperatura y Humedad > **Anemómetro de hélice**

ANEMÓMETRO DE HÉLICE

Modelo con sonda de hélice

Product informations

Anemómetro con sonda de molinete diseñado para medir fácilmente la temperatura, el caudal y la velocidad del aire.

Características del producto

- apagado automático (puede desactivarse)
- estructura del ventilador antidesgaste para una mayor precisión y fiabilidad
- función de registro automático con intervalo de 0,5~255 s
- almacenamiento de 2044 conjuntos de datos
- ajuste automático del tiempo de registro de datos
- modo MÍN/MÁX
- 7 unidades seleccionables: m/s, km/h, ft/min, MPH, NUDOS, CFM, CMM
- pantalla LCD retroiluminada

El kit está compuesto por

- anemómetro
- batería 6F22 9V
- cabo de interfaz USB (UT362)
- CD de software para PC (UT362)
- bolsa de transporte



Anemómetro de hélice

ESTRUCTURA DEL ANEMÓMETRO	
1	HÉLICE
2	INDICADOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO
3	EMPUÑADURA DE LA Sonda
4	SECCIÓN DE PANTALLA SECUNDARIA
5	SECCIÓN DE PANTALLA PRINCIPAL
6	BOTÓN ON/OFF
7	TECLADO DE CONTROL 1. BOTÓN PARA CAMBIAR LA UNIDAD DE CAUDAL O VELOCIDAD DEL AIRE 2. BOTÓN MÍN/MÁX 3. BOTÓN PARA ACTIVAR EL MODO HOLD 4. BOTÓN PARA CAMBIAR EL MODO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y VELOCIDAD DEL AIRE 5. BOTÓN PARA INICIAR LA DESCARGA DE DATOS AL PC 6. BOTÓN PARA CAMBIAR LA UNIDAD DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA (°F/°C) 7. BOTÓN PARA LEER LOS DATOS PRESENTES EN LA MEMORIA INTERNA DEL ANEMÓMETRO 8. BOTÓN PARA BORRAR LOS DATOS PRESENTES EN LA MEMORIA INTERNA DEL ANEMÓMETRO 9. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN 10. BOTÓN UTILIZADO DURANTE LA MEDICIÓN DEL FLUJO DE AIRE PARA MOVER EL PUNTO DECIMAL 11. BOTÓN PARA CONFIGURAR Y AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE
8	CUERPO DEL ANEMÓMETRO

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA	
1	VALOR MÁXIMO



Anemómetro de hélice

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA	
2	VALOR MÍNIMO
3	ICONO "DATA HOLD" ACTIVO
4	LECTURA DE VALOR MEDIO
5	ICONO "LECTURA DE DATOS EN CURSO"
6	NÚMERO DE DATOS REGISTRADOS
7	CABLE USB INSERTADO
8	MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AIRE
9	ICONO DE BATERÍA BAJA
10	PANTALLA SECUNDARIA
11	PANTALLA PRINCIPAL
12	VELOCIDAD DEL AIRE EN FT/MIN
13	VELOCIDAD DEL AIRE EN M/S
14	UNIDAD DE TEMPERATURA (°C/°F)
15	UNIDAD FT ³ /MIN
16	UNIDAD M ³ /MIN
17	UNIDAD KNOTS/H
18	UNIDAD KM/H

Technical Features



Anemómetro de hélice

FUNCIÓN		RANGO	PRECISIÓN
VELOCIDAD DEL AIRE		2-10 M/S	±(3%+0,5)
		10-30 M/S	±(3%+0,8)
FLUJO DE AIRE	M ³ /MIN	0,001~99999X100	
	FT ³ /MIN	0,001~99999X100	
TEMPERATURA	TEMPERATURA DE TRABAJO DEL ANEMÓMETRO	0 °C ~ 40 °C	± 3 °C
		32 °F ~ 104 °F	± 4 °F
	TEMPERATURA DE TRABAJO DEL SENSOR	0 °C ~ 40 °C	± 3 °C
		32 °F ~ 104 °F	± 4 °F

APAGADO AUTOMÁTICO	TRAS UNOS 10 MINUTOS DE INACTIVIDAD
ALIMENTACIÓN	BATERÍA 6F22 9V
RANGO DE PRESIÓN DEL AIRE	500 MB ~ 2 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)
RANGO DE HUMEDAD RELATIVA	0 ~ 75 % (EN CONDICIONES SIN CONDENSACIÓN)
REGISTRO DE DATOS	2044
DIMENSIONES DE LA PANTALLA	57X37 MM (ANXAL)
DIMENSIONES DEL ANEMÓMETRO	162X78X30 MM (ALXANXPR)
PESO	375 G



Anemómetro de hélice

SKU	MODEL	PRICE
00000011582	TERMO-ANEMÓMETRO DE HÉLICE	€85.05 VAT EXCLUDED

