



TERMOSTATOS PARA RESISTENCIA

De tipo R o doble seguridad

Product informations

Termostato para resistencia tipo R: dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm, mientras que la presión de inserción debe estar comprendida entre 4 y 15 nw.

Termostato para resistencia de doble seguridad: dispositivo sensible a la temperatura empleado para el control de calentadores de agua y acumuladores; la alimentación a la red eléctrica se realiza mediante bornes específicos de latón con tornillos de 4 mm. En el aparato está incorporado un dispositivo bipolar de limitación de la temperatura que requiere ser rearmado manualmente.

Technical Features

SKU 70631	
FUNCIONAMIENTO UNIPOLAR	
CAPACIDAD CONTACTOS	20A - 250V
TEMPERATURA AMBIENTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60±5
T3 °C (SAFETY)	-



Termostatos para Resistencia

SKU 70631

DIMENSIONES

- Ø 54,5 MM - *A*
- 275±2 MM - *B*
- 23,5 MM - *C*
- 6,3 MM - *D*
- 23,5 MM - *E*
- 28 MM - *F*
- 11,5 MM - *G*

SKU 70735

FUNCIONAMIENTO BIPOLAR

CAPACIDAD CONTACTOS

20A - 250V

TEMPERATURA AMBIENTE

105°C

T1 °C (OFF)

70°C±5

T2 °C (ON)

60°C±5

T3 °C (SAFETY)

90°C±5

DIMENSIONES

- Ø 54,5 MM - *A*
- 275±2 MM - *B*
- 23,5 MM - *C*
- 6,3 MM - *D*
- 31,5 MM - *E*
- 28 MM - *F*
- 11,5 MM - *G*

PRODUCTO HOMOLOGADO SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA EN 60730-1

HOMOLOGACIÓN

ENEC



Termostatos para Resistencia

SKU	MODEL	PRICE
00000070631	TERMOSTATO R 300 - VÁSTAGO NORMAL	€12.2 VAT EXCLUDED
00000070735	TERMOSTATO RB 300 - VÁSTAGO NORMAL DOBLE SEGURIDAD	€14.3 VAT EXCLUDED

