



Catálogos y Productos > Calefacción > Accesorios para Depósitos e Instalaciones de GLP > **Válvula de retención bridada**

VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA

Modelo para GLP

Product informations

Válvula de retención para GLP con cierre mecánico, diseñada para impedir que el reflujo de GLP retorne al interior de un sistema, cerrándose de forma automática mediante la presión o el caudal del mismo.

Technical Features

SKU	DIÁMETRO	CONEXIÓN	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	MATERIAL	DIMENSIÓN
50150	DN 40	BRIDADA PN 40	-40 °C ÷ +50 °C	40 BAR	CUERPO DE ACERO	110 X 150 X 120 MM (AXBXC)
50151	DN 50					125 X 165 X 120 MM (AXBXC)
50152	DN 65					145 X 185 X 140 MM (AXBXC)
50153	DN 80					160 X 200 X 140 MM (AXBXC)



Válvula de retención bridada

SKU	MODEL	PRICE
00000050150	VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA DN40	€381.3 VAT EXCLUDED
00000050151	VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA DN50	€418.95 VAT EXCLUDED
00000050152	VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA DN65	€561.45 VAT EXCLUDED
00000050153	VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA DN80	€703.9 VAT EXCLUDED

