

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Accesorios para Agua](#) > **Válvula de Descarga Térmica**

## VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA

Válvula homologada ISPEL

### Product informations

Válvula de descarga térmica de acción positiva, con rearme manual y señal óptica, homologada ISPEL.

### Technical Features

| SKU 70217                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONEXIONES                                                | Ø 1" 1/4                                                                                                               |
| TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN                                | 95 °C                                                                                                                  |
| GRADO DE PROTECCIÓN                                       | IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM) |
| CAPACIDAD DE DESCARGA SIN REINTEGRO                       | 176.750 KCAL/H EQUIVALENTE A 7070 L/H                                                                                  |
| TEMPERATURA DE DESCARGA                                   | 96 °C                                                                                                                  |
| TEMPERATURA DE CIERRE                                     | 92 °C                                                                                                                  |
| COEFICIENTE DE CAUDAL ( $\Delta P=1$ KG/CM <sup>2</sup> ) | 11.000 KG/H                                                                                                            |



## Válvula de Descarga Térmica

| SKU 70218                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONEXIONES                                                | Ø 1" 1/2                                                                                                               |
| TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN                                | 95 °C                                                                                                                  |
| GRADO DE PROTECCIÓN                                       | IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM) |
| CAPACIDAD DE DESCARGA SIN REINTEGRO                       | 318.200 KCAL/H EQUIVALENTE A 12728 L/H                                                                                 |
| TEMPERATURA DE DESCARGA                                   | 96 °C                                                                                                                  |
| TEMPERATURA DE CIERRE                                     | 90 °C                                                                                                                  |
| COEFICIENTE DE CAUDAL ( $\Delta P=1$ KG/CM <sup>2</sup> ) | 20.000 KG/H                                                                                                            |

| SKU         | MODEL                                  | PRICE                |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|
| 00000070217 | VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA - Ø 1" 1/4 | €793.6 VAT EXCLUDED  |
| 00000070218 | VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA - Ø 1" 1/2 | €1145.1 VAT EXCLUDED |

