



VÁLVULA DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICA

Válvula para evacuación y descarga de grandes cantidades de aire de las tuberías de agua

Product informations

Válvula automática de flotador único utilizada para la evacuación y descarga de grandes cantidades de aire de las tuberías de transporte de agua; el perfil esférico especial del flotador-obturador interno de goma termoplástica evita salpicaduras de agua durante la fase de sellado, al cerrar.

Características del producto

- la ausencia de guías de deslizamiento y, por tanto, de fricción, permite al flotador esférico una gran rapidez y precisión de cierre
- el plato antisalpicaduras inferior permite distribuir el empuje hidráulico por toda la superficie de la esfera, limitando al mínimo las turbulencias y garantizando una precisión extrema en el cierre
- utilizada en instalaciones sanitarias para el suministro de agua destinada al consumo humano en el exterior de edificios según EN 805 e instalaciones de riego
- normalmente, no requiere mantenimiento
- solo puede instalarse en posición vertical
- aplicable también para el transporte de fluidos alimentarios y agua potable, ya que se cumplen las prescripciones específicas del Ministerio de Sanidad

Technical Features

PRESIÓN MÁXIMA/MÍNIMA	16 ÷ 0,5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA	0 °C (EXCLUYENDO HELADAS) ÷ +60 °C
ROSCA	ROSCA SEGÚN ISO 228/1



Válvula de Purga de Aire Automática

MATERIALES	• CUERPO Y CAPUCHÓN: LATÓN • JUNTA TÓRICA: GOMA NBR • ESFERA FLOTANTE: ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO • SOPORTE DE LA ESFERA: RESINA ACETÁLICA POM
CONEXIONES	• 3/4" M (SKU 70125) • 1" M (SKU 70126)
DIÁMETRO DEL CAPUCHÓN	Ø 86 MM
DIMENSIONES	H 123 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000070125	VÁLVULA DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICA - Ø 3/4" M	€97.5 VAT EXCLUDED
00000070126	VÁLVULA DE PURGA DE AIRE AUTOMÁTICA - Ø 1" M	€96.75 VAT EXCLUDED

