



Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas Antirretorno, de Seguridad y de Alivio > **Válvula de Alivio de Membrana**

## VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA

Modelo MVS/1, presión de entrada máxima 1 bar

### Product informations

Válvula diseñada para absorber y descargar al exterior, al aire libre, los picos de presión (golpes de ariete); Por su capacidad de descarga, las válvulas de alivio encuentran ubicación ideal en todas las instalaciones, civiles e industriales, de gas metano, butano, propano y otros gases no corrosivos.

***Disponibile también la versión para Biogás.***

### Technical Features

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>                | GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS<br>(MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b> | 1 BAR                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CALIBRACIÓN ESTÁNDAR</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 ÷ 90 MBAR - <b>SKU 4350B</b></li> <li>• 30 ÷ 120 MBAR - <b>SKU 4350H</b></li> <li>• 30 ÷ 110 MBAR - <b>SKU 4350D / 4350</b></li> <li>• 110 ÷ 170 MBAR - <b>SKU 4350F / 4350G</b></li> <li>• 130 ÷ 200 MBAR - <b>SKU 4350C</b></li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>    | - 15 °C ÷ + 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## Válvula de Alivio de Membrana

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONEXIÓN ENTRADA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" - <b>SKU 4350B</b></li> <li>• 1/2" - <b>SKU 4350H</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 4350D</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 4350</b></li> <li>• 1" 1/4 - <b>SKU 4350F</b></li> <li>• 1" 1/2 - <b>SKU 4350G</b></li> <li>• 2" - <b>SKU 4350C</b></li> </ul> |
| <b>CONEXIÓN SALIDA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/4" - <b>SKU 4350B</b></li> <li>• 1/2" - <b>SKU 4350H</b></li> <li>• 3/4" - <b>SKU 4350D</b></li> <li>• 1" - <b>SKU 4350</b></li> <li>• 1" 1/4 - <b>SKU 4350F</b></li> <li>• 1" 1/2 - <b>SKU 4350G</b></li> <li>• 2" - <b>SKU 4350C</b></li> </ul> |

| <b>DIMENSIONES DE OCUPACIÓN</b> |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>SKU</b>                      | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| 4350B                           | -        | 81 MM    | 45 MM    | -        | -        |
| 4350H                           | 120 MM   | 144 MM   | 94 MM    | 29 MM    | 115 MM   |
| 4350D                           | 120 MM   | 192 MM   | 140 MM   | 29 MM    | 163 MM   |
| 4350                            | 120 MM   | 192 MM   | 140 MM   | 29 MM    | 163 MM   |
| 4350F                           | 160 MM   | 196 MM   | 140 MM   | 37 MM    | 159 MM   |
| 4350G                           | 160 MM   | 196 MM   | 140 MM   | 37 MM    | 159 MM   |
| 4350C                           | 160 MM   | 257 MM   | 225 MM   | 45 MM    | 212 MM   |



## Válvula de Alivio de Membrana

| SKU         | MODEL                                                                                | PRICE                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00000004350 | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 04 - CONEXIONES 1" - TARADO 30 ÷ 110 MBAR      | €129.45 VAT EXCLUDED |
| 0000004350B | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 01 - CONEXIONES 1/4" - TARADO 40 ÷ 90 MBAR     | €66.8 VAT EXCLUDED   |
| 0000004350C | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 07 - CONEXIONES 2" - TARADO 130 ÷ 200 MBAR     | €345.15 VAT EXCLUDED |
| 0000004350D | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 03 - CONEXIONES 3/4" - TARADO 30 ÷ 110 MBAR    | €129.45 VAT EXCLUDED |
| 0000004350F | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 05 - CONEXIONES 1" 1/4 - TARADO 110 ÷ 170 MBAR | €221.25 VAT EXCLUDED |
| 0000004350G | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 06 - CONEXIONES 1" 1/2 - TARADO 110 ÷ 170 MBAR | €221.25 VAT EXCLUDED |
| 0000004350H | VÁLVULA DE ALIVIO DE MEMBRANA MOD. VS 02 - CONEXIONES 1/2" - TARADO 30 ÷ 120 MBAR    | €93.95 VAT EXCLUDED  |
| 0000004350E | KIT MUELLES DE REGULACIÓN - SOLO BAJO PEDIDO                                         | ON REQUEST           |





## Válvula de Alivio de Membrana

